

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCryl RB



Koda tipa izdelka	PROD0695 StoCryl RB
Namen uporabe	Izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) regulacija vsebnosti vlage (2.2) povečanje električne upornosti (8.2)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo, ki je v skladu s predpisi o požarni varnosti)
Usklajeni standard	EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e
Pravni organ	EN 1504-2, sistem 2+: Priglašeni organ QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V., identifikacijska številka 0921, je izvedel prvi pregled tovarne in nadzora proizvodnje v tovarni ter tekoče nadzoroval, ocenil in ovrednotil tovarniški nadzor proizvodnje po sistemu 2+ in izdal naslednje listine: Potrdilo o skladnosti nadzora proizvodnje v tovarni EN 1504-2, sistem 3: priglašeni organ MPA Dresden GmbH, identifikacijska številka 0767, je izvedel preskus tipa glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal naslednje listine: poročilo/a o preskusu (sistem za zaščito površin StoCretec OS 5a.1 s StoCryl RB) poročilo/a o preskusu (sistem za zaščito površin StoCretec OS 5a.3 s StoCryl RB) Priglašeni organ Prüfinstitut Hoch, identifikacijska številka 1508, je izvedel preskus tipa glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal naslednje listine: poročilo/a o preskusu (sistem za zaščito površin StoCretec OS 5a.4 s StoCryl RB) NB 0767, NB 0921, NB 1508
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Ni relevantno
Storitvena izjava	StoCretec OS 5a.1 sestavljajo ga naslednje komponente:, StoCrete TF 200,

StoCryl RB,
StoCretec OS 5a.3,
sestavljajo ga naslednje komponente:,
StoCrete TF 204,
StoCryl RB,
StoCretec OS 5a.4,
sestavljajo ga naslednje komponente:,
StoCrete TF 204,
StoCryl RB

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 1504-2:2004
Prepustnost pare	Razred I	EN 1504-2:2004
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD	EN 1504-2:2004
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	$\leq \text{GT } 2$	EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	EN 1504-2:2004
Umetno staranje	Ni vidnih napak	EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD	EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD	EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	$S_d > 50 \text{ m}$	EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	B 2 ($-20 \text{ }^\circ\text{C}$)	EN 1504-2:2004

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:





Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6005-1

09

NB 0767, NB 0921, NB 1508

PROD0695 StoCryl RB
EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1e

Izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) regulacija vsebnosti vlage (2.2) povečanje električne upornosti (8.2)

Požarna odpornost	E
Prepustnost pare	Razred I
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičnost	NPD
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	$\leq \text{GT } 2$
Drsnost	NPD
Umetno staranje	Ni vidnih napak
Linearno krčenje	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2\cdot\text{h}^{0,5})$
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Odpornost proti kemikalijam	NPD
Nevarne snovi	NPD
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$
Prepustnost ogljikovega dioksida	$S_d > 50 \text{ m}$
Sposobnost premostitve razpok	B 2 (-20°C)