

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoColl FM-K



Koda tipa izdelka	PROD3130 StoColl FM-K
Namen uporabe	na stenah, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+
Usklajeni standard	EN 998-2 normalna zidna malta
Pravni organ	MPA Bremen NB 1075 je izvedel/so izvedli začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole ter stalen nadzor, ocenjevanje in ovrednotenje tovarniške kontrole po sistemu 2+ in izdal/i potrdilo o skladnosti.
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 998-2:2010
Vpojnost vode	$C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	EN 998-2:2010
Prepustnost pare	15–35 (tabelarična vrednost)	EN 998-2:2010
Trajnost	NPD	EN 998-2:2010
Nevarne snovi	NPD	EN 998-2:2010
Toplotna prevodnost	$\leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P = 60%	EN 998-2:2010
Toplotna prevodnost	$\leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P = 90%	EN 998-2:2010
Vsebnost klorida	< 0,01 %	EN 998-2:2010
Tlačna trdnost (kategorija)	M10	EN 998-2:2010
Trdnost spoja	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2:2010

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



26.01.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/vodja Shared Services

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0239-2

15

NB 1075

PROD3130 StoColl FM-K
EN 998-2 normalna zidna malta

na stenah, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	$C \leq 0,40 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$
Toplotna prevodnost	$\leq 0,83 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P = 60% $\leq 0,93 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ za P = 90%
Trajnost	NPD
Prepustnost pare	15–35 (tabelarična vrednost)
Nevarne snovi	NPD
Vsebnost klorida	< 0,01 %
Tlačna trdnost (kategorija)	M10
Trdnost spoja	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$