



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoMiral® R

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0762 StoMiral® R plemeniti omet iz malte (CR) CS II <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 998-1:2016
Priglašeni organi	ni relevantno
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A2-s1, d0	sistem 4	EN 998-1:2016
Vpojnost vode	W _c 2		EN 998-1:2016
Oprijemna natezna trdnost na betonu	≥ 0,08 N/mm ² / videz preloma B		EN 998-1:2016
Trajnost	NPD		EN 998-1:2016
Nevarne snovi	NPD		EN 998-1:2016
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,45 W/(m*K) für P=50% zrnatost ≤ 3 mm		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,49 W/(m*K) für P=90% zrnatost ≤ 3 mm		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,82 W/(m*K) za P = 50 % zrnatost ≥ 4 mm		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,89 W/(m*K) za P = 90 % zrnatost ≥ 4 mm		EN 998-1:2016

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

13.12.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/vodja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0108-5

05

PROD0762 StoMiral® R

EN 998-1:2016 plemeniti omet iz malte (CR) CS II

na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanem in notranjem področju

Požarna odpornost	A2-s1, d0
Vpojnost vode	W _c 2
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20
Toplotna prevodnost	$\leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=50%tabelarična vrednost za zrnatost ≤ 3 mm $\leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ für P=90%tabelarična vrednost za zrnatost ≤ 3 mm $\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P = 50 %tabelarična vrednost za zrnatost ≥ 4 mm $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P = 90 %tabelarična vrednost za zrnatost ≥ 4 mm
Oprijemna natezna trdnost na betonu	≥ 0,08 N/mm ² / videz preloma B
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	NPD