



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Weichfaserplatte M 048 F90 Nut + Feder

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda PROD1451 Sto-Weichfaserplatte M 048 F90 Nut + Feder
fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken
Za serijsko številko glejte natisk na posodi

Predvidena uporaba izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Proizvajalec Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti sistem 3 (Požarna odpornost)
sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)

Harmonizirani standard EN13171:2012 + A1:2015

Priglašeni organi MPA Stuttgart NB 0672

Evropski ocenjevalni dokument ni relevantno

Evropska tehnična ocena ni relevantno

Organ za tehnično ocenjevanje ni relevantno

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	sistem 3	EN13171:2012 + A1:2015
Vpojnost vode	WS1,0		EN13171:2012 + A1:2015
Prepustnost pare	MU3		EN13171:2012 + A1:2015
Nevarne snovi	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	NPD		EN13171:2012 + A1:2015
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y)150		EN13171:2012 + A1:2015
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR30		EN13171:2012 + A1:2015
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,047 W/(m*K)		EN13171:2012 + A1:2015
Lastnosti tlenja	NPD		EN13171:2012 + A1:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

22.10.2018
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/vodja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0267-5

13

NB 0672

PROD1451 Sto-Weichfaserplatte M 048 F90 Nut + Feder

fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken

izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Požarna odpornost	E
Vpojnost vode	WS1,0
Prepustnost pare	MU3
Nevarne snovi	NPD
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	NPD
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10\Y)150
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR30
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,047 W/(m*K)
Lastnosti tlenja	NPD