

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox MS 200



Koda tipa izdelka	PROD2239 StoPox MS 200
Namen uporabe	izdelek za zaščito površin $\square$ premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za namene uporabe v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
Usklajeni standard	EN 1504-2: ZA. 1d
Pravni organ	priglašeni organ QUALITÄTSGEMEINSCHAFT DEUTSCHE BAUCHEMIE E. V. z identifikacijsko številko 0921 je izvedel začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje ter stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje po sistemu 2+ ter izdal naslednje dokumente: potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje priglašeni organ MPA Dresden GmbH, identifikacijska številka 0767, je izvedel preskušanje tipa glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal naslednje dokumente: poročilo(a) o preskusu
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E(fl)	EN 1504-2:2004
Prepustnost pare	razred I	EN 1504-2:2004
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD	EN 1504-2:2004
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD	EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD	EN 1504-2:2004
Umetno staranje	NPD	EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD	EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{h}^{0,5})$	EN 1504-2:2004

Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD	EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD	EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD	EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD	EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	sd >50 m	EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	NPD	EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



15.02.2017
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

03-6053-1

13

PROD2239 StoPox MS 200

EN 1504-2: ZA. 1d

izdelek za zaščito površin 7 premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3)

Požarna odpornost	E(fl)
Prepustnost pare	razred I
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičnost	NPD
Preskus oprijema z zarezovaljem rešetke	NPD
Drsnost	NPD
Umetno staranje	NPD
Linearno krčenje	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg/(m}^2\text{h}^{0,5})$
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Odpornost proti kemikalijam	NPD
Nevarne snovi	NPD
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	NPD
Prepustnost ogljikovega dioksida	sd >50 m
Sposobnost premostitve razpok	NPD