

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3834 Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)
Predvidena uporaba	Plošča kot obloga iz naravnega kamna za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih območjih
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	CWFT (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 1469:2015
Priglašeni organi	0780
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 1469:2015
Vpojnost vode	NPD	EN 1469:2015
Prepustnost pare	NPD	EN 1469:2015
Trajnost	13,5 MPa brez izmenjujoče se obremenitve z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)	EN 1469:2015
Trajnost	12,5 MPa po 56 dneh izmenjujoče se obremenitve z zmrzovanjem in odtajanjem (povprečna vrednost)	EN 1469:2015
Nevarne snovi	NPD	EN 1469:2015
Upogibna natezna trdnost	10,2 MPa (spodnja pričakovana vrednost)	EN 1469:2015
Upogibna natezna trdnost	13,5 MPa (srednja pričakovana vrednost)	EN 1469:2015
Kapilarna vpojnost vode	NPD	EN 1469:2015
Osnovna gostota	NPD	EN 1469:2015
Odrta poroznost	NPD	EN 1469:2015
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	1100 N (d1 = 10 mm) (spodnja pričakovana vrednost)	EN 1469:2015
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	1700 N (d1 = 10 mm) (srednja pričakovana vrednost)	EN 1469:2015
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	450 N (d1 = 10 mm) (standardno odstopanje)	EN 1469:2015
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD	EN 1469:2015
Petrografski opis	NPD	EN 1469:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0101-0292-3

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

16.12.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0292-3

17

0780

PROD3834 Sto-Fossil Bavaria Nussbraun (NSF015)
EN 1469:2015 Plošča kot obloga iz naravnega kamna

za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih območjih

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	NPD
Trajnost	13,5 MPa brez izmenjujoče se obremenitve z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)
Trajnost	12,5 MPa po 56 dneh izmenjujoče se obremenitve z zmrzovanjem in odtajanjem (povprečna vrednost)
Upogibna natezna trdnost	10,2 MPa (spodnja pričakovana vrednost)
Upogibna natezna trdnost	13,5 MPa (srednja pričakovana vrednost)
Prepustnost pare	NPD
Nevarne snovi	NPD
Kapilarna vpojnost vode	NPD
Odprta poroznost	NPD
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	1100 N (d1 = 10 mm) (spodnja pričakovana vrednost)
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	1700 N (d1 = 10 mm) (srednja pričakovana vrednost)
Lomna obremenitev ob sidrni luknja	450 N (d1 = 10 mm) (standardno odstopanje)
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD
Petrografski opis	NPD