

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Fossil SKL (NSF004)

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)
Predvidena uporaba	za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih
Proizvajalec	VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 12057:2004
Priglašeni organi	BPS Wismar GmbH NB 0943
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 12057:2004
Prepustnost pare	NPD	EN 12057:2004
Trajnost	6,8 MPa brez izmenjujoče se obremenitve z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)	EN 12057:2004
Trajnost	6,8 MPa po 14 izmenjujočih se obremenitvah z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)	EN 12057:2004
Trajnost	7,7 MPa po 56 izmenjujočih se obremenitvah z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)	EN 12057:2004
Nevarne snovi	NPD	EN 12057:2004
Odpornost proti toplotni prepustnosti	NPD	EN 12057:2004
Upogibna trdnost	6,37 MPa (spodnja pričakovana vrednost)	EN 12057:2004
Osnovna gostota	2,46 g/cm ³ (srednja vrednost)	EN 12057:2004
Odprta poroznost	8,0 % (srednja vrednost)	EN 12057:2004
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD	EN 12057:2004
Emisija radioaktivnosti	NPD	EN 12057:2004
Neposredna izolacija pred zvokom v zraku	NPD	EN 12057:2004
Odpornost marmorja pri ciklični obremenitvi s toploto in vlago	NPD	EN 12057:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

Izjava o lastnostih 0101-0294-2

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

15.11.2023

VeroStone GmbH, Mergentheimer Straße, D-97268 Kirchheim

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



VeroStone GmbH
Mergentheimer Straße
D-97268 Kirchheim

0101-0294-2

17

NB 0943

PROD3850 Sto-Fossil SKL (NSF004)

za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih

Požarna odpornost	A1
Trajnost	6,8 MPa brez izmenjujoče se obremenitve z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)
Trajnost	6,8 MPa po 14 izmenjujočih se obremenitvah z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)
Trajnost	7,7 MPa po 56 izmenjujočih se obremenitvah z zmrzovanjem in odtajanjem (srednja vrednost)
Prepustnost pare	NPD
Nevarne snovi	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	NPD
Upogibna trdnost	6,37 MPa (spodnja pričakovana vrednost)
Osnovna gostota	2,46 g/cm ³ (srednja vrednost)
Odporna poroznost	8,0 % (srednja vrednost)
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD
Emisija radioaktivnosti	NPD
Neposredna izolacija pred zvokom v zraku	NPD
Odpornost marmorja pri ciklični obremenitvi s toploto in vlago	NPD