

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)



Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
Predvidena uporaba	normalna malta za omet – temeljni omet CS II za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih
Proizvajalec	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 12057:2015
Priglašeni organi	ni relevantno
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 12057:2015
Vpojnost vode	0,3 M% (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Prepustnost pare	NPD	EN 12057:2015
Trajnost	19,4 MPa brez izmenične zmrzali/odtajanja (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Trajnost	17,1 MPa po 12 izmeničnih zmrzalih/odtajanju (srednja vrednost)	EN 12057:2015
Nevarne snovi	NPD	EN 12057:2015
Upogibna trdnost	19,4 MPa (spodnja pričakovana vrednost)	EN 12057:2015
Osnovna gostota	2,95 g/cm ³	EN 12057:2015
Odprta poroznost	0,14 %	EN 12057:2015
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD	EN 12057:2015
Petrografski opis	Gabbro	EN 12057:2015
Emisija radioaktivnosti	NPD	EN 12057:2015

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0307-1

18

PROD4085 Sto-Gabbro Nero Transvaal (NSF012)
EN 12057:2015 normalna malta za omet – temeljni omet CS II
 za stenske in stropne obloge v notranjih in zunanjih področjih

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	0,3 M% (srednja vrednost)
Trajnost	19,4 MPa brez izmenične zmrzali/odtajanja (srednja vrednost)
Trajnost	17,1 MPa po 12 izmeničnih zmrzalih/odtajanju (srednja vrednost)
Prepustnost pare	NPD
Nevarne snovi	NPD
Upogibna trdnost	19,4 MPa (spodnja pričakovana vrednost)
Osnovna gostota	2,95 g/cm ³
Odprta poroznost	0,14 %
Upornost proti toplotnemu šoku	NPD
Petrografski opis	Gabbro
Emisija radioaktivnosti	NPD