

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045
Predvidena uporaba	izdelek za toplotno izolacijo zgradbe
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 1 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	po Evropskem tehničnem soglasju
Priglašeni organi	MPA NRW 0432
Evropski ocenjevalni dokument	EAD 040010-00-1201
Evropska tehnična ocena	glejte Evropsko tehnično soglasje ETA-15/0004
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EAD 040010-00-1201
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EAD 040010-00-1201
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo	EAD 040010-00-1201
Upogibna trdnost	≥ 120 kPa	EAD 040010-00-1201
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	maks. $\pm 0,5$ % (23 °C, 90 % rel. zračne vlage in 70 °C, 50 % rel. zračne vlage)	EAD 040010-00-1201
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)	EAD 040010-00-1201
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)	EAD 040010-00-1201
Odpornost na tlak	≥ 200 kPa	EAD 040010-00-1201
Natezna trdnost navpična	≥ 80 kPa	EAD 040010-00-1201

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

podpis Francisca Ramosa

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

06.08.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0167-1

19

0432

PROD1425 Sto-Perlite-Innendämmplatte 045

izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Požarna odpornost	A1
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo
Upogibna trdnost	≥ 120 kPa
Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage	maks. $\pm 0,5$ % (23 °C, 90 % rel. zračne vlage in 70 °C, 50 % rel. zračne vlage)
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,045 W/(m*K) (50 mm $\leq$ Dn < 120 mm)
Toplotna prevodnost nazivna vrednost	0,044 W/(m*K) (120 mm $\leq$ Dn < 200 mm)
Odpornost na tlak	≥ 200 kPa
Natezna trdnost navpična	≥ 80 kPa