

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert



Koda tipa izdelka	PROD1508 Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert
Namen uporabe	izdelek za toplotno izolacijo zgradbe
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 1+ sistem 3
Harmonizirani standard	EN 13162 Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne
Pravni organ	FIW München NB 0751

Evropska tehnična ocena ni relevantno

Ustrezna tehnična dokumentacija ni relevantno

Storitvena izjava

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 13162:2012
Vpojnost vode	WS/WL(P)	EN 13162:2012
Prepustnost pare	NPD	EN 13162:2012
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN 13162:2012
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo	EN 13162:2012
Razred prepustnosti vodne pare	NPD	EN 13162:2012
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10)0,5	EN 13162:2012
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR1	EN 13162:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0300-1

18

NB 0751

PROD1508 Sto-Steinwolleplatte 035 VHF vlieskaschiert
EN 13162 Fasadna izolacijska plošča iz mineralne volne
izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	WS/WL(P)
Prepustnost pare	NPD
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Odpornost proti toplotni prepustnosti	glejte etiketo
Razred prepustnosti vodne pare	NPD
Tlačna trdnost (kategorija)	CS(10)0,5
Vlečna/upogibna odpornost (razred)	TR1