



# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## Sto-Weichfaserplatte M 039

|                                                                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda</b>                            | PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039<br>fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken<br><i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i> |
| <b>Predvidena uporaba</b>                                                       | izdelek za toplotno izolacijo zgradbe                                                                                                      |
| <b>Proizvajalec</b>                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                     |
| <b>Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti</b>           | sistem 3 (Požarna odpornost)<br>sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)                                              |
| <b>Harmonizirani standard</b>                                                   | EN13171:2012 + A1:2015                                                                                                                     |
| <b>Priglašeni organi</b>                                                        | MPA NRW NB 0432                                                                                                                            |
| <b>Evropski ocenjevalni dokument</b>                                            | ni relevantno                                                                                                                              |
| <b>Evropska tehnična ocena</b>                                                  | ni relevantno                                                                                                                              |
| <b>Organ za tehnično ocenjevanje</b>                                            | ni relevantno                                                                                                                              |
| <b>Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija</b> | ni relevantno                                                                                                                              |

### Navedene lastnosti

| Bistvene značilnosti                                                | Lastnost      | AVCP-sistem | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|
| Požarna odpornost                                                   | E             | sistem 3    | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Vpojnost vode                                                       | WS1,0         |             | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Prepustnost pare                                                    | MU3           |             | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Nevarne snovi                                                       | NPD           |             | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$                                | NPD           |             | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage | DS(70,90)2    |             | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Tlačna trdnost (kategorija)                                         | CS(10\Y)50    |             | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Vlečna/upogibna odpornost (razred)                                  | TR10          |             | EN13171:2012 + A1:2015               |
| Toplotna prevodnost nazivna vrednost                                | 0,037 W/(m*K) |             | EN 13171:2012                        |
| Lastnosti tlenja                                                    | NPD           |             | EN13171:2012 + A1:2015               |

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

23.10.2018  
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Dr. Eike Messow/vodja Shared Services

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).

Sto SE &amp; Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0277-3

17

NB 0432

**PROD3444 Sto-Weichfaserplatte M 039**  
fasadna izolacijska plošča iz lesenih vlaken  
izdelek za toplotno izolacijo zgradbe

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Požarna odpornost                                                   | E             |
| Vpojnost vode                                                       | WS1,0         |
| Prepustnost pare                                                    | MU3           |
| Nevarne snovi                                                       | NPD           |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$                                | NPD           |
| Dimenzijska stabilnost pri definiranih pogojih temperature in vlage | DS(70,90)2    |
| Tlačna trdnost (kategorija)                                         | CS(10\Y)50    |
| Vlečna/upogibna odpornost (razred)                                  | TR10          |
| Toplotna prevodnost nazivna vrednost                                | 0,037 W/(m*K) |
| Lastnosti tlenja                                                    | NPD           |