

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoColl FM-E

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3728 StoColl FM-E
Predvidena uporaba	normalna ometna malta po preverjanju primernosti za uporabo na stenah, stebrih in predelnih stenah iz zida
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (požarna odpornost) sistem 2+ (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 998-2:2016
Priglašeni organi	MPA Hannover NB 0764
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	EN 998-2:2016
Vpojnost vode	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})	EN 998-2:2016
Trajnost	primeren za zunaj in znotraj	EN 998-2:2016
Nevarne snovi	Glejte varnostni list	EN 998-2:2016
Upornost difuzije vodne pare μ	15/35 (vrednost iz tabele)	EN 998-2:2016
Toplotna prevodnost	≤ 1,11 W/(m*K) für P=50%	EN 998-2:2016
Toplotna prevodnost	≤ 1,21 W/(m*K) für P=90%	EN 998-2:2016
Vsebnost klorida	≤ 0,1 masn. %	EN 998-2:2016
Tlačna trdnost (kategorija)	M10	EN 998-2:2016
Trdnost spoja	≥ 0,15 N/mm ² (strižna trdnost sprijema)	EN 998-2:2016

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

26.06.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0273-5

17

NB 0764

PROD3728 StoColl FM-E
EN 998-2:2016 normalna ometna malta

po preverjanju primernosti za uporabo na stenah, stebrih in predelnih stenah iz zida

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	0,40 kg/(m ² x min ^{0,5})
Upornost difuzije vodne pare μ	15/35 (vrednost iz tabele)
Toplotna prevodnost	≤ 1,11 W/(m*K) für P=50% (vrednost iz tabele)
Toplotna prevodnost	≤ 1,21 W/(m*K) für P=90% (vrednost iz tabele)
Trajnost	primeren za zunaj in znotraj
Nevarne snovi	Glejte varnostni list
Vsebnost klorida	≤ 0,1 masn. %
Tlačna trdnost (kategorija)	M10
Trdnost spoja	≥ 0,15 N/mm ² (strižna trdnost sprijema)