Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoColl Fix

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0397 StoColl Fix
Predvidena uporaba	tesnilna snov za fuge za fasadne elemente tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo tip F EXT-INT CC 12,5E kondicioniranje: postopek B nosilni material: anodiziran aluminij in malta M1 predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 15651-1:2012
Priglašeni organi	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	uspel	EN 15651-1:2012
Trdnost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	≤ 15 %	EN 15651-1:2012
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NF (ni odpovedovanja pri 23 °C)	EN 15651-1:2012
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NF (ni odpovedovanje)	EN 15651-1:2012
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NPD (pri –30 °C)	EN 15651-1:2012
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NPD (pri –30 °C)	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno	EN 15651-1:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

02.03.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0220-1 **14** **NB 0757**

PROD0397 StoColl Fix
EN 15651-1:2012 tesnilna snov za fuge za fasadne elemente

tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo
tip F EXT-INT CC 12,5E
kondicioniranje: postopek B
nosilni material: anodiziran aluminij in malta M1
predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Trdnost	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 15 %
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NF (ni odpovedovanja pri 23 °C)
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NF(ni odpovedovanje)
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NPD (pri –30 °C)
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NPD (pri –30 °C)
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno