



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoColl HT

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4616 StoColl HT
Predvidena uporaba	tesnilno sredstvo za fasade v notranjih prostorih
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 15651-1:2012 tip F-EXT-INT-CC: razred 20HM
Priglašeni organi	Ift Rosenheim GmbH NB 0757
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	uspel	EN 15651-1:2012
Trdnost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	NPD	EN 15651-1:2012
Prelomna razteznost	≥ 25 %	EN 15651-1:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore
Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

29.10.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

01-0349-2

20

NB 0757

PROD4616 StoColl HT
EN 15651-1:2012 tip F-EXT-INT-CC: razred 20HM tesnilno sredstvo za fasade
v notranjih prostorih

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Trdnost	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 10 %
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	NPD
Prelomna razteznost	≥ 25 %