

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoCrete EH 200

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3578 StoCrete EH 200	
Predvidena uporaba	EN 1504-2: izdelek za zaščito površin – premaz regulacija uravnavanja vlage (2.2) povečana električna upornost (8.2) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 1504-2: sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za namene uporabe pri nizkih zahtevah glede lastnosti v zgradbah in tehničnih gradbenih objektih) EN 13813: sistem 3 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)	
Harmonizirani standard	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Priglašeni organi	0832	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno	
Navedene lastnosti	izdelek se po potrebi uporablja v povezavi z izdelkom: StoCryl EH 100	
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A2 _{fl} - s1	sistem 3/EN 13813:2002
Požarna odpornost	A2 _{fl} - s1	sistem 3/EN 1504-2:2004
Prepustnost pare	razred I	sistem 4/EN 13813:2002
Prepustnost pare	razred I	sistem 4/EN 1504-2:2004
Upogibna natezna trdnost	F10	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 4/EN 13813:2002
Obrabna upornost	AR0,5..	sistem 4/EN 13813:2002
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Kemijska odpornost	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	CT	sistem 4/EN 13813:2002
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Orsnost	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0103-6098-2

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Linearno krčenje	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	sistem 4/EN 13813:2002
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	$\geq \text{IR4}$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Koeficient toplotnega raztezanja	$\leq 30,0 \cdot 10^{-1} \text{K}^{-1}$	sistem 4/EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004
Odpornost na tlak	C50	sistem 4/EN 13813:2002
Odpornost na tlak	razred II	sistem 4/EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	NPD	sistem 4/EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

08.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6098-2

17

0832

PROD3578 StoCrete EH 200
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
izdelek za zaščito površin – premaz
regulacija uravnavanja vlage (2.2)
povečana električna upornost (8.2)
EN 13813:
malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	A2 _{fl} - s1
Požarna odpornost	A2 _{fl} - s1
Upogibna natezna trdnost	F10
Prepustnost pare	razred I
Prepustnost pare	razred I
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Obrabna upornost	AR0,5
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Antistatičnost	NPD
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	CT
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD
Drsnost	NPD
Linearno krčenje	NPD
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0103-6098-2

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Odpornost proti udarcu	≥IR4
Koeficient toplotnega raztezanja	≤30,0*10 ⁻¹ K ⁻¹
Nevarne snovi	NPD
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD
Odpornost na tlak	C50
Odpornost na tlak	razred II
Sposobnost premostitve razpok	NPD