

# Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

## StoCrete VM 630

| Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda                            | PROD1171 StoCrete VM 630                                                                                                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Predvidena uporaba                                                       | malta za cementni estrih za notranjo uporabo                                                                                                                          |                                      |
| Proizvajalec                                                             | Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen                                                                                                                |                                      |
| Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti           | sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)                                                                                                                           |                                      |
|                                                                          | sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)                                                                           |                                      |
| Harmonizirani standard                                                   | EN 13813:2002                                                                                                                                                         |                                      |
| Priglašeni organi                                                        |                                                                                                                                                                       |                                      |
| Evropski ocenjevalni dokument                                            | ni relevantno                                                                                                                                                         |                                      |
| Evropska tehnična ocena                                                  | ni relevantno                                                                                                                                                         |                                      |
| Organ za tehnično ocenjevanje                                            | ni relevantno                                                                                                                                                         |                                      |
| Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija | ni relevantno                                                                                                                                                         |                                      |
| Navedene lastnosti                                                       | za izdelek StoCrete VM 630 z izdelkom StoCryl CP (sredstvo za temeljni premaz):                                                                                       |                                      |
| Bistvene značilnosti                                                     | Lastnost                                                                                                                                                              | Harmonizirana tehnična specifikacija |
| Požarna odpornost                                                        | A1 po ODLOČBI 96/603/EG, spremenjeni z ODLOČBO 2000/605/EG in odločbo 2003/424/EG                                                                                     | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Prepustnost pare                                                         | NPD                                                                                                                                                                   | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Upogibna natezna trdnost                                                 | F4                                                                                                                                                                    | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$                                     | NPD                                                                                                                                                                   | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Prepustnost vode                                                         | NPD                                                                                                                                                                   | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Obrabna upornost                                                         | NPD..Izdelek StoCrete VM 630 je vedno predviden za uporabo kot izravnalna malta pod malto za cementni estrih StoCrete VM 640. Neposredno uporabo je treba izključiti. | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Kemijska odpornost                                                       | NPD                                                                                                                                                                   | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Oddajanje korozivnih snovi                                               | CT                                                                                                                                                                    | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Izolacija proti udarnemu zvoku                                           | NPD                                                                                                                                                                   | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Toplotna izolacija                                                       | NPD                                                                                                                                                                   | sistem 4/EN 13813:2002               |
| Odpornost na tlak                                                        | C20                                                                                                                                                                   | sistem 4/EN 13813:2002               |

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

**09.11.2022**

**Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen**

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na [www.sto.com/ce](http://www.sto.com/ce).



**Sto SE & Co. KGaA**  
Ehrenbachstraße 1  
D-79780 Stühlingen

**0103-6066-1**

**10**

**PROD1171 StoCrete VM 630**  
**EN 13813:2002**

malta za cementni estrih za notranjo uporabo

|                                      |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Požarna odpornost                    | A1 po ODLOČBI 96/603/EG, spremenjeni z ODLOČBO 2000/605/EG in odločbo 2003/424/EG                                                                                    |
| Upogibna natezna trdnost             | F4                                                                                                                                                                   |
| Prepustnost pare                     | NPD                                                                                                                                                                  |
| Koeficient vpijanja zvoka $\alpha_w$ | NPD                                                                                                                                                                  |
| Prepustnost vode                     | NPD                                                                                                                                                                  |
| Obrabna upornost                     | NPD Izdelek StoCrete VM 630 je vedno predviden za uporabo kot izravnalna malta pod malto za cementni estrih StoCrete VM 640. Neposredno uporabo je treba izključiti. |
| Kemijska odpornost                   | NPD                                                                                                                                                                  |
| Oddajanje korozivnih snovi           | CT                                                                                                                                                                   |
| Izolacija proti udarnemu zvoku       | NPD                                                                                                                                                                  |
| Toplotna izolacija                   | NPD                                                                                                                                                                  |
| Odpornost na tlak                    | C20                                                                                                                                                                  |