

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoJet IHS 93



Koda tipa izdelka	PROD0160 StoJet IHS 93
Namen uporabe	estrih malta iz umetne smole
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (za notranjo uporabo) sistem 4 (za notranjo uporabo ki je v skladu s predpisi o požarni varnosti)
Usklajeni standard	EN 13813 SR-B2,0
Pravni organ	Ni relevantno
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Požarna odpornost: E _{fi} (StoDok_20140624_1)
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E(fi) (StoDok_20140624_1)	EN 13813:2002
Oprijemna trdnost	≥B 2,0	EN 13813:2002
Absorpcija zvoka	NPD	EN 13813:2002
Prepustnost vode	NPD	EN 13813:2002
Obrabna upornost	NPD..	EN 13813:2002
Kemijska odpornost	NPD	EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR	EN 13813:2002
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD	EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD	EN 13813:2002
Odpornost proti udarcu	NPD	EN 13813:2002

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



22.01.2015
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

03-8004-1

15

PROD0160 StoJet IHS 93

EN 13813 SR-B2,0

estrih malta iz umetne smole

Požarna odpornost	E(fl) (StoDok_20140624_1)
Oprijemna trdnost	≥B 2,0
Absorpcija zvoka	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	NPD
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	SR
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD
Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti udarcu	NPD