

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoMiral® MP

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0542 StoMiral® MP
Predvidena uporaba	plemeniti omet iz malte (CR) CS II na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 998-1:2016
Priglašeni organi	MPA NRW NB 0432
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A2-s1, d0	EN 998-1:2016
Vpojnost vode	W _c 2	EN 998-1:2016
Oprijemna natezna trdnost na betonu	≥ 0,08 N/mm ² / videz preloma B	EN 998-1:2016
Trajnost	NPD	EN 998-1:2016
Nevarne snovi	NPD	EN 998-1:2016
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,61 W/(m*K) für P=50%	EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,66 W/(m*K) für P=90%	EN 998-1:2016

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

17.05.2024

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0106-6

05

NB 0432

PROD0542 StoMiral® MP
EN 998-1:2016 plemeniti omet iz malte (CR) CS II

na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju

Požarna odpornost	A2-s1, d0
Vpojnost vode	W_c 2
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 20
Toplotna prevodnost	$\leq 0,61 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für P=50% tabelarična vrednost
Toplotna prevodnost	$\leq 0,66 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für P=90% tabelarična vrednost
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / videz preloma B
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	NPD