

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoMurisol BD 2K



Koda tipa izdelka	PROD0082 StoMurisol BD 2K
Namen uporabe	za zatesnitev delov s stikom z zemljo
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistem/i ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	Sistem 3
Usklajeni standard	EN 15814 bitumenski premaz, modificiran z umetni snovjo (PMB)
Pravni organ	Prüfinstitut Hoch MPA NRW NB 0432, NB 1508 je izvedel prvo preverjanje gradbenega izdelka glede požarne odpornosti po sistemu 3 in izdal poročilo o preskusu/klasifikaciji.
Evropska tehnična ocena	Ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija	Ni relevantno
Storitvena izjava	

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15814:2013-01
Vodotesnost	W2A	EN 15814:2013-01
Sposobnost premostitve razpok	CB2	EN 15814:2013-01
Odpornost proti vodi	brez obarvanja vode brez odstopanja od vložka	EN 15814:2013-01
Upogibnost pri nizkih temperaturah	brez razpok	EN 15814:2013-01
Dimenzijska točnost pri visokih temperaturah	brez drsenja in odtekanja	EN 15814:2013-01
Trajnost neprepustnosti za vodo in požarne odpornosti	izpolnjuje	EN 15814:2013-01
Odpornost na tlak	C2A	EN 15814:2013-01

Lastnosti proizvoda so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



21.10.2014
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

P.p. dr. Hans Klein/vodja za dovoljenja in preizkušanje

Priloga: varnostni list



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0209-1

13

NB 0432, NB 1508

PROD0082 StoMurisol BD 2K
EN 15814 bitumenski premaz, modificiran z umetni snovjo (PMB)
za zatesnitev delov s stikom z zemljo

Požarna odpornost	E
Vodotesnost	W2A
Sposobnost premostitve razpok	CB2
Odpornost proti vodi	brez obarvanja vode brez odstopanja od vložka
Upogibnost pri nizkih temperaturah	brez razpok
Dimenzijska točnost pri visokih temperaturah	brez drsenja in odtekanja
Trajnost neprepustnosti za vodo in požarne odpornosti	izpolnjuje
Odpornost na tlak	C2A