



Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoMurisol GP

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0408 StoMurisol GP normalna malta za omet (GP) <i>Za serijsko številko glejte natisk na posodi</i>
Predvidena uporaba	na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanem in notranjem področju
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 998-1:2016
Priglašeni organi	ni relevantno
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	AVCP-sistem	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	A1	sistem 4	EN 998-1:2016
Vpojnost vode	W _{c2}		EN 998-1:2016
Oprijemna natezna trdnost na betonu	≥ 0,08 N/mm ² / videz preloma A, B, C		EN 998-1:2016
Trajnost	NPD		EN 998-1:2016
Nevarne snovi	NPD		EN 998-1:2016
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 25		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,82 W/(m*K) za P = 50 %		EN 998-1:2016
Toplotna prevodnost	≤ 0,89 W/(m*K) za P = 90 %		EN 998-1:2016

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

22.09.2020
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Francisco Ramos / Vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Priloga: varnostni list

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0109-2

05

PROD0408 StoMurisol GP
EN 998-1:2016 normalna malta za omet (GP)

na stenah, stropih, stebrih in predelnih stenah na zunanjem in notranjem področju

Požarna odpornost	A1
Vpojnost vode	W _c 2
Upornost difuzije vodne pare μ	≤ 25
Toplotna prevodnost	$\leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P = 50 %tabelarična vrednost $\leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za P = 90 %tabelarična vrednost
Oprijemna natezna trdnost na betonu	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / videz preloma A, B, C
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	NPD