

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPma RZ 500

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD3554 StoPma RZ 500	
Predvidena uporaba	EN 1504-2: izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) fizikalna odpornost (5.1) odpornost proti kemikalijam (6.1) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole	
Proizvajalec		
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 1504-2: sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) EN 13813: sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti)	
Harmonizirani standard	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002	
Priglašeni organi	NB 1119 (sistem 2+) NB 0767 (sistem 3)	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	požarna odpornost: E _{fl} (StoDok_20140624_2)	
Navedene lastnosti	kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 StoPma GH 500 StoPma RZ 500 StoPma DV 500 StoPma KAT 300	
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E _{fl} (StoDok_20140624_2)	EN 13813:2002 / sistem 4
Požarna odpornost	C _{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 3
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5	EN 13813:2002 / sistem 4
Koeficient vpijanja zvoka α _w	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Prepustnost vode	NPD	EN 13813:2002 / sistem 4
Obrabna upornost	≤ AR1..	EN 13813:2002 / sistem 4
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16	EN 1504-2:2004 / sistem 2+

Izjava o lastnostih 0103-6083-3

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema EN 1504-2:2004 / sistem 2+ StoCretec OS 8.16
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Kemijska odpornost	NPD EN 13813:2002 / sistem 4
Oddajanje korozivnih snovi	SR EN 13813:2002 / sistem 4
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS EN 1504-2:2004 / sistem 2+ 8.16
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD EN 13813:2002 / sistem 4
Toplotna izolacija	NPD EN 13813:2002 / sistem 4
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema EN 1504-2:2004 / sistem 2+ StoCretec OS 8.16
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS EN 1504-2:2004 / sistem 2+ 8.16
Odpornost proti udarcu	$\geq \text{IR4}$ EN 13813:2002 / sistem 4
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote < 50 % kot sestavni del EN 1504-2:2004 / sistem 2+ sistema StoCretec OS 8.16
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema EN 1504-2:2004 / sistem 2+ StoCretec OS 8.16
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+
Prepustnost ogljikovega dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec EN 1504-2:2004 / sistem 2+ OS 8.16
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16 EN 1504-2:2004 / sistem 2+

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

podpis Francisca Ramosa

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

18.01.2024

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



0103-6083-3

16

NB 1119 (sistem 2+)
NB 0767 (sistem 3)

PROD3554 StoPma RZ 500
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
izdelek za zaščito površin – premaz
zaščita pred vdorom snovi (1.3)
fizikalna odpornost (5.1)
odpornost proti kemikalijam (6.1)

EN 13813:
malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	E _{fl} (StoDok_20140624_2)
Požarna odpornost	C _{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Prepustnost vode	NPD
Obrabna upornost	≤ AR1
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Kemijska odpornost	NPD
Oddajanje korozivnih snovi	SR
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD

Izjava o lastnostih 0103-6083-3

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Toplotna izolacija	NPD
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti udarcu	$\geq \text{IR4}$
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote $< 50 \%$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Prepustnost ogljikovega dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 8.16