

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox KSH thix

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0193 StoPox KSH thix
Predvidena uporaba	izdelek protikorozijske zaščite armature nadomestni betonski izdelek za statično relevantno obnovo ročno nanašanje malte (3.1) dodatek k prečnemu prerezu z betoniranjem (3.2) dodatek k prečnemu prerezu z malto ali betonom (4.4) premaz armature s premazi po pregradnem načelu (11.2)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)
Harmonizirani standard	EN 1504-3 EN 1504-7:2006
Priglašeni organi	NB 0921 (sistem 2+) NB 0672 (sistem 3)
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti izdelek se po potrebi uporablja v povezavi z izdelkom StoPox Mörtel standfest

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	B-s1, d0 (preizkušeno v povezavi z izdelkom StoPox Mörtel standfest)	sistem 3/EN 1504-3:2005
Nevarne snovi	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Vsebnost ionov kloridov	≤ 0,05 %	sistem 2+/EN 1504-3
Oddajanje nevarnih snovi	NPD	sistem 2+ / EN 1504-7:2006
Točka posteklenitve	uspel	sistem 2+ / EN 1504-7:2006
Drsnost	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Upornost proti karbonatizaciji	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Antikorozijska zaščita	uspel	sistem 2+ / EN 1504-7:2006
Strižna upornost	uspel	sistem 2+ / EN 1504-7:2006
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer)	≥ 1,5 MPa	sistem 2+/EN 1504-3
Oprijemljivost	≥ 1,5 MPa	sistem 2+/EN 1504-3
Kapilarna vpojnost vode	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb, 1. del, vpliv mraza/rose	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb, 2. del, vpliv nevihtnega dežja	NPD	sistem 2+/EN 1504-3
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb, 4. del, izmenični vplivi na podlagi suhe toplote	NPD	sistem 2+/EN 1504-3

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0103-2046-2

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Modul elastičnosti	≥ 15 GPa	sistem 2+/EN 1504-3
Odpornost na tlak	razred R 3	sistem 2+/EN 1504-3

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

10.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-2046-2

09

NB 0921 (sistem 2+)
NB 0672 (sistem 3)

PROD0193 StoPox KSH thix
EN 1504-3
EN 1504-7:2006

izdelek protikorozijske zaščite armature
nadomestni betonski izdelek za statično relevantno obnovo
ročno nanašanje malte (3.1)
dodatek k prečnemu prerezu z betoniranjem (3.2)
dodatek k prečnemu prerezu z malto ali betonom (4.4)
premaz armature s premazi po pregradnem načelu (11.2)

Požarna odpornost	B-s1, d0 (preizkušeno v povezavi z izdelkom StoPox Mörtel standfest)
Nevarne snovi	NPD
Vsebnost ionov kloridov	≤ 0,05 %
Oddajanje nevarnih snovi	NPD
Točka posteklenitve	uspel
Drsnost	NPD
Upornost proti karbonatizaciji	NPD
Antikorozijska zaščita	uspel
Strižna upornost	uspel
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Ovirano krčenje/nabrekanje (obstojnost mer)	≥ 1,5 MPa
Oprijemljivost	≥ 1,5 MPa
Kapilarna vpojnost vode	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb, 1. del, vpliv mraza/rose	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb, 2. del, vpliv nevihtnega dežja	NPD
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb, 4. del, izmenični vplivi na podlagi suhe toplote	NPD

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0103-2046-2

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Modul elastičnosti	≥ 15 GPa
Odpornost na tlak	razred R 3