

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox SK 41

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0196 StoPox SK 41	
Predvidena uporaba	lepilo za gradbene namene za ojačitev s prilepljenimi ojačevalnimi ploščami	
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen	
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih)	
	sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)	
Harmonizirani standard	EN 1504-4:2004	
Priglašeni organi	NB 0921 (sistem 2+) NB 0767 (sistem 3)	
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno	
Evropska tehnična ocena	ni relevantno	
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno	
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno	
Navedene lastnosti		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	sistem 3/EN 1504-4:2004
Trajnost	uspel	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Strižna trdnost	≥ 12 N/mm²	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Oddajanje nevarnih snovi	NPD	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Točka posteklenitve	≥40 °C	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Krčenje, nabrekanje	≤ 0,1 %	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Koeficient toplotnega raztezanja	≤100 x·10−6 na K	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Oprijemljivost/adhezija	Natezna trdnost ≥14 N/mm² diagonalna strižna trdnost pri: 50°≥50 N/mm² 60°≥60 N/mm² 70°≥70 N/mm²	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Možnost obdelave	30 min pri 23 °C	sistem 2+/EN 1504-4:2004
Modul elastičnosti	≥ 2 000 N/mm²	sistem 2+/EN 1504-4:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

06.04.2023

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-4000-1

09

NB 0921 (sistem 2+)

NB 0767 (sistem 3)

PROD0196 StoPox SK 41
EN 1504-4:2004

lepilo za gradbene namene za ojačitev s prilepljenimi ojačevalnimi ploščami

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Strižna trdnost	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Oddajanje nevarnih snovi	NPD
Točka posteklenitve	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$
Krčenje, nabrekanje	$\leq 0,1 \text{ } \%$
Koeficient toplotnega raztezanja	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ na K}$
Oprijemljivost/adhezija	Natezna trdnost $\geq 14 \text{ N/mm}^2$ diagonalna strižna trdnost pri: 50° $\geq 50 \text{ N/mm}^2$ 60° $\geq 60 \text{ N/mm}^2$ 70° $\geq 70 \text{ N/mm}^2$
Možnost obdelave	30 min pri 23 °C
Modul elastičnosti	$\geq 2 \text{ 000 N/mm}^2$