

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoPox WG 100

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD1642 StoPox WG 100
Predvidena uporaba	izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) fizikalna odpornost (5.1) odpornost proti kemikalijam (6.1)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)
Harmonizirani standard	EN 1504-2:2004
Priglašeni organi	0767, 0921
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno
Navedene lastnosti	izdelek se uporablja v sistemu za zaščito površin: StoFloor Traffic WL 100 sestavljen je iz komponent: StoPox WG 100 StoPox WL 100

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	B _{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 3/EN 1504-2:2004
Prepustnost pare	razred I kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	ni določljivo kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0103-6020-3

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote $< 50 \%$ kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	$\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$ kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost na tlak	ni določljivo kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	$s_d > 50 \text{ m}$ kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100	sistem 2+/EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

28.01.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0103-6020-3

09

0767, 0921

PROD1642 StoPox WG 100 EN 1504-2:2004

izdelek za zaščito površin – premaz
zaščita pred vdorom snovi (1.3)
fizikalna odpornost (5.1)
odpornost proti kemikalijam (6.1)

Požarna odpornost	B _{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Prepustnost pare	razred I kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Drsnost	razred III kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Linearno krčenje	ni določljivo kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	w < 0,1 kg/(m ² *h ^{0,5}) kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote < 50 % kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	≥ 2,0 (1,5) N/mm ² kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Odpornost na tlak	ni določljivo kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0103-6020-3

Po EU-BauPVO št. 305/2011

Prepustnost ogljikovega dioksida	sd > 50 m kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100
Sposobnost premostitve razpok	NPD kot sestavni del sistema StoFloor Traffic WL 100