Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek StoPur AC MultiCoat

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD4668 StoPur AC MultiCoat
Predvidena uporaba	EN 1504-2: izdelek za zaščito površin – premaz zaščita pred vdorom snovi (1.3) regulacija uravnavanja vlage (2.1) fizikalna odpornost (5.1) odpornost proti kemikalijam (6.1) EN 13813: malta za estrih iz umetne smole
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaAD-79780 StühlingenEhrenbachstr. 1
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	EN 1504-2: sistem 2+ (za namene uporabe v zgradbah in inženirsko-tehničnih gradbenih objektih) sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti) EN 13813: sistem 3 (za uporabo v notranjih prostorih, ki je v skladu s predpisi o požarni odpornosti) sistem 4 (za uporabo v notranjih prostorih)
Harmonizirani standard	EN 1504-2:2004 EN 13813:2002
Priglašeni organi	NB 0767 (sistem 3) NB 0921 (sistem 2+)
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno
Navedene lastnosti	izdelek se uporablja v sistemu za zaščito površin: StoCretec OS 10.4 sestavljen je iz komponent: StoPox GH 500 StoPur PM MultiBase StoPur AC MultiCoat

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	B_{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 3/EN 1504-2:2004
Požarna odpornost	B_{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 3/EN 13813:2002
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS	sistem 4/EN 13813:2002

	10.4	
Prepustnost vode	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Obrabna upornost	≤ AR1..kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 1,5 (1,0) N/mm² kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Kemijska odpornost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Oddajanje korozivnih snovi	SR kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Drsnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Toplotna izolacija	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1 \text{ kg} / (m^2 \cdot h^{0,5})$ kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti udarcu	≥IR4 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 4/EN 13813:2002
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote < 50 % kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	≥ 2,0 (1,5) N/mm² kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Prepustnost ogljikovega dioksida	sd > 50 m kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004
Sposobnost premostitve razpok	B 4.2 (-20 °C) kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4	sistem 2+/EN 1504-2:2004

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

10.03.2025

Sto SE & Co. KGaAD-79780 StühlingenEhrenbachstr. 1

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

CE

Sto SE & Co. KGaAD-79780 StühlingenEhrenbachstr. 1

0103-0019-4 **22** **NB 0767 (sistem 3)**
NB 0921 (sistem 2+)

PROD4668 StoPur AC MultiCoat
EN 1504-2:2004
EN 13813:2002

EN 1504-2:
izdelek za zaščito površin – premaz
zaščita pred vdorom snovi (1.3)
regulacija uravnavanja vlage (2.1)
fizikalna odpornost (5.1)
odpornost proti kemikalijam (6.1)

EN 13813:
malta za estrih iz umetne smole

Požarna odpornost	B_{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Požarna odpornost	B_{fl} - s1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Oprijemna trdnost	≥ B 1,5 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Prepustnost pare	razred III kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Prepustnost vode	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Obrabna upornost	≤ AR1 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Poskus odtrganja za ocenjevanje trdnosti oprijema	≥ 1,5 (1,0) N/mm² kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost na obrabo	Izguba mase < 3000 mg kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Antistatičnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Kemijska odpornost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Oddajanje korozivnih snovi	SR kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Preskus oprijema z zarezovanjem rešetke	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Drsnost	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Umetno staranje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Linearno krčenje	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4

Izolacija proti udarnemu zvoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Toplotna izolacija	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti temperaturnemu šoku	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Kapilarna vpojnost vode in prepustnost vode	$w < 0,1$ kg / ($m^2 \cdot h^{0,5}$) kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti udarcu	razred I kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti udarcu	≥IR4 kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti kemikalijam	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost proti močnemu kemičnemu razjedanju	zmanjšanje trdote < 50 % kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Nevarne snovi	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Oprijemna trdnost na mokrem betonu	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Sposobnost prenašanja temperaturnih sprememb	≥ 2,0 (1,5) N/mm² kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Odpornost na tlak	NPD kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Prepustnost ogljikovega dioksida	sd > 50 m kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4
Sposobnost premostitve razpok	B 4.2 (-20 °C) kot sestavni del sistema StoCretec OS 10.4