

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSeal Band AD-250

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD5437 StoSeal Band AD-250
Predvidena uporaba	parne zaporne proge (tip A); folija za hidroizolacijo zgradbe (debeline 0,6 mm)
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3 (požarna odpornost) sistem 3 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 13984:2013
Priglašeni organi	0370
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 13984:2013
Prepustnost pare	≤ 50.000	EN 13984:2013
Vodotesnost	uspešen pri 2 kPa	EN 13984:2013
Natezna trdnost	≥ 6 MPa	EN 13984:2013
Raztezanje	$\geq 250\%$	EN 13984:2013
Odpornost proti obremenitvi spojev	NPD	EN 13984:2013
Strižna odpornost spojev fug	NPD	EN 13984:2013
Odpornost proti staranju	uspel	EN 13984:2013
Odpornost na nadaljnji pretrg	≥ 10 N	EN 13984:2013

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

05.02.2026

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0448-1

25

0370

PROD5437 StoSeal Band AD-250

EN 13984:2013 parne zaporne proge (tip A); folija za hidroizolacijo zgradbe (debeline 0,6 mm)

Požarna odpornost	E
Prepustnost pare	≤ 50.000
Vodotesnost	uspešen pri 2 kPa
Natezna trdnost	≥ 6 MPa
Raztezanje	$\geq 250\%$
Odpornost proti obremenitvi spojev	NPD
Strižna odpornost spojev fug	NPD
Odpornost proti staranju	uspel
Odpornost na nadaljnji pretrg	≥ 10 N