

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSeal F 355

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

PROD0897 StoSeal F 355

Predvidena uporaba

EN 15651-1

tesnilna snov za fuge za fasadne elemente, za notranjo in zunanjo uporabo

EN 15651-4

tesnilna snov za fuge za pešpoti

Tip F EXT-INT CC 20HM/PW EXT-INT CC 20HM:

kondicioniranje: postopek B

nosilni material: anodiziran aluminij in malta M1

predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)

Proizvajalec

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

sistem 3

sistem 3 (za uporabo v skladu s predpisi o požarni odpornosti)

Harmonizirani standard

EN 15651-1:2012,

EN 15651-4:2012

Priglašeni organi

NB 0757

Evropski ocenjevalni dokument

ni relevantno

Evropska tehnična ocena

ni relevantno

Organ za tehnično ocenjevanje

ni relevantno

Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Trajnost	uspel	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Trdnost	≤ 3 mm	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Izguba prostornine	≤ 10 %	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NF	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NF	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NF	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno	sistem 3/EN 15651-1, -4:

Nateznost (sekanтни modul)/prelomna razteznost	> 0,4 MPa	2012-12 sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Lastnosti prijema/raztezanja pod prednapetostjo po hranjenju v vodi 28 dni	NF	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Lastnosti prijema/raztezanja pod prednapetostjo po hranjenju v slani vodi 28 dni	NF	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Pretržna trdnost	NF	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12
Nateznost (sekanтни modul)	NPD pri -30 °C	sistem 3/EN 15651-1, -4: 2012-12

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0009-2

14

NB 0757

PROD0897 StoSeal F 355
EN 15651-1:2012
EN 15651-4:2012

EN 15651-1

tesnilna snov za fuge za fasadne elemente, za notranjo in zunanjo uporabo

EN 15651-4

tesnilna snov za fuge za pešpoti

Tip F EXT-INT CC 20HM/PW EXT-INT CC 20HM:

kondicioniranje: postopek B

nosilni material: anodiziran aluminij in malta M1

predhodna obdelava z oprijemnim sredstvom V40 (aluminij) in V17 (malta M1)

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Trdnost	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 10 %
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NF
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NF
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NF
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno
Nateznost (sekantni modul)/prelomna razteznost	$> 0,4$ MPa
Lastnosti prijema/raztezanja pod prednapetostjo po hranjenju v vodi 28 dni	NF

Lastnosti prijema/raztezanja pod prednapetostjo po
hranjenju v slani vodi 28 dni

NF

Pretržna trdnost

NF

Nateznost (sekantni modul)

NPD pri -30°C