

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoSeal F 505

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0855 StoSeal F 505
Predvidena uporaba	tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo tip F EXT-INT CC 25LM
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 3
Harmonizirani standard	EN 15651-1:2012
Priglašeni organi	NB 0751
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	Ift Rosenheim GmbH
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	E	EN 15651-1:2012
Trajnost	uspel	EN 15651-1:2012
Trdnost	$\leq 3 \text{ mm}$	EN 15651-1:2012
Izguba prostornine	$\leq 10 \%$	EN 15651-1:2012
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NPD	EN 15651-1:2012
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NPD	EN 15651-1:2012
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NPD	EN 15651-1:2012
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NPD	EN 15651-1:2012
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno	EN 15651-1:2012
Nateznost (sekanтни modul)/prelomna razteznost	$\leq 0,4 \text{ MPa}$	EN 15651-1:2012
Nateznost (sekanтни modul)	$\leq 0,9 \text{ MPa}$	EN 15651-1:2012

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

09.11.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0103-0008-1

14

NB 0751

PROD0855 StoSeal F 505
EN 15651-1:2012

tesnilna snov za fuge za zunanjo uporabo
tip F EXT-INT CC 25LM

Požarna odpornost	E
Trajnost	uspel
Trdnost	≤ 3 mm
Izguba prostornine	≤ 10 %
Nateznost/razteznost po potopitvi v vodo (plastična)	NPD
Nateznost/razteznost pod prednapetostjo po potopitvi v vodo (elastična)	NPD
Nateznost za nenosilne tesnilne snovi za fuge z nizkim modulom na področjih s hladno klimo	NPD
Nateznost pod prednapetostjo za nenosilne tesnilne snovi za fuge na področjih s hladno klimo	NPD
Sproščanje kemikalij, nevarnih za zdravje in/ali okolje	ocenjeno
Nateznost (sekantni modul)/prelomna razteznost	≤ 0,4 MPa
Nateznost (sekantni modul)	≤ 0,9 MPa