

Izjava o lastnostih za gradbeni izdelek

StoTap Pro 100 S

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	PROD0551 StoTap Pro 100 S
Predvidena uporaba	izdelek za stensko oblogo notranja obloga sten, predelnih sten in stropov
Proizvajalec	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti	sistem 4 (požarna odpornost) sistem 4 (velja za vse druge „Bistvene značilnosti“ v tabeli)
Harmonizirani standard	EN 15102:2007+A1:2011
Priglašeni organi	ni relevantno
Evropski ocenjevalni dokument	ni relevantno
Evropska tehnična ocena	ni relevantno
Organ za tehnično ocenjevanje	ni relevantno
Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija	ni relevantno

Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Požarna odpornost	D-s3, d2	EN 15102:2007+A1:2011
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD	EN 15102:2007+A1:2011
Sproščanje formaldehida	uspel (< 120 mg/kg)	EN 15102:2007+A1:2011
Nevarne snovi: težke kovine in drugi elementi	uspel	EN 15102:2007+A1:2011
Nevarne snovi: monomer vinilklorida (VCM)	uspel	EN 15102:2007+A1:2011
Odpornost proti toplotni prepustnosti	NPD	EN 15102:2007+A1:2011

NPD = ni ugotovljenega delovanja

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Pp. Francisco Ramos / vodja poslovnih področij za fasade in notranje prostore

Ta kopija je bila izdelana strojno in je veljavna brez podpisa.

09.07.2025

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen

Trenutno veljavna različica izjave o lastnostih je na voljo po elektronski poti na www.sto.com/ce.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

Izjava o lastnostih 0101-0150-2
Po EU-BauPVO št. 305/2011



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D-79780 Stühlingen

0101-0150-2

11

ni relevantno

PROD0551 StoTap Pro 100 S
EN 15102 izdelek za stensko oblogo

notranja obloga sten, predelnih sten in stropov

Požarna odpornost	D-s3, d2
Koeficient vpijanja zvoka α_w	NPD
Sproščanje formaldehida	uspel (< 120 mg/kg)
Nevarne snovi: težke kovine in drugi elementi	uspel
Nevarne snovi: monomer vinilklorida (VCM)	uspel
Odpornost proti toplotni prepustnosti	NPD