

Tehnični list

Mid-Flex

S papirjem kaširan profil robov iz sestavljenega materiala za uporabo v suhi gradnji



Značilnosti

Uporaba

- znotraj
- primeren za notranje robove in zunanje robove
- za izdelavo točnih in ravnih robov
- posebej primeren za sanacijo odluččenih in obtolčenih robov
- na zelo obremenjenih območjih z mnogo obiskovalci

Lastnosti

- odporen proti udarcem
- fleksibilen
- kaširan s papirjem
- dobava na zvitku, se lahko prireže na dolžino roba
- prostorsko varčen transport
- varen transport
- manj neuporabnih odrezkov s prirezovanjem na dolžino robov
- PVC v profilu robov poskrbi za jakost in trajnost roba
- hitra in preprosta montaža
- popolni robovi pri vsakem položaju kota
- vodotesen
- nerjaven

Format

- širina: 76 mm
- dolžina: 30,5 m

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga na splošno:
- Nosilen, trden
- Čist, suh

Obdelava

Poraba

Način uporabe

Pribl. poraba

dobava na zvitku, se lahko prireže na dolžino roba

1

m/m

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Tehnični list

Mid-Flex

Nanašanje

1. Izmerite dolžino profila robov.
2. Zložite profil robov pod želenim kotom.
3. Odrežite kote profila pod kotom 45°. Orodje: škarje, npr. ravne škarje Sto-Blech-und Figureschere.
4. Nanesite izravnalno maso podj. Sto na podlago, npr. StoLevell in Fill, StoLevell In AS, StoLevell In Sil.
5. Rob profila namestite s potiskano stranjo navzven.
6. Profil poravnajte ob enakomernem pritiskanju in ga vdelajte.
7. Presežni material posnemite. Presežni material nanesite na krake profila iz profilnega papirja.
8. Izravnalno maso pustite, da se posuši.
9. Po posušitvi pobrusite rob in odstranite prah.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Odvisno od stopnje kakovosti Q1–Q4 izravnalno maso nanesite v več delovnih korakih.

Dobava

Barvni odtenek

bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Tehnični list

Mid-Flex

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com