

Tehnični list

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Profili za prevzem oblog



Značilnosti

Uporaba

- obešena prezračevalna fasada StoVentec se pritrdi na podkonstrukcijo iz aluminijastih profilov
- vodoraven ali navpičen nosilni profil za prevzem oblog (npr. nosilnih plošč, fasadnih plošč, materialov iz plošč)

Lastnosti

- iz aluminija: kakovost EN AW-6063 T66, toleranca po EN 755-9

Format

- T-Profil: 90 x 52,7 x 2,7 mm (prirobnica)/2,4 mm (fasadna prečka)
- L-profil: 50 x 40 x 2,7 mm
- dolžine palic: 3 m oz. 6 m

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti ravna in čista.

Priprave

Stenska držala morajo biti montirana poravnano in ustrezati zahtevam statičnega izračuna.

Obdelava

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

T-profil je na sredinskem območju fasadne prečke narebričen po širini 30 mm. To je idealno področje pritrditve (in globinske izenačitve), ker narebričenost olajša privijanje T-profilov s stenskimi držali. Prirobnica T-profila je ravno tako narebričena. S tem se zmanjša naležna površina, morebiti prisotna voda se navpično odvaja in olajša privitje nosilne plošče StoVentec ali spenjalnega profila StoVentec.

L-profil je na obeh krakih na zunaj narebričen, idealno področje pritrditve pa je rahlo poglobljeno. Narebričenost olajša privitje s Sto-Fasadnim samovrtalnim vijakom.

Tehnični list

Sto-Aluminium-T- und -L-Profil

Dobava

Pakiranje v snopu ali posamezno

Oznaka

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com