

## Tehnični list

# Sto-Anschlussprofil FG

Priključni profil z vgrajeno stekleno tkanino



### Značilnosti

#### Uporaba

- zunaj
- profil robov za oblikovanje druge tesnilne ravni pod okenskimi policami (v kombinaciji s primernimi tesnilnimi folijami)

#### Lastnosti

- iz umetne snovi
- z vgrajeno armirno mrežico
- z drenažnimi odprtinami za nadzorovano odvajanje vode
- z zaščitnim nastavkom za zagotavljanje čistega spodnjega zaključka ometa
- možnost nadaljnje obdelave s podometi
- preprosta in varna obdelava

#### Format

- dolžina profila: 2,585 m

### Napotki za obdelavo

#### Zahteve

Podlaga mora biti stabilna, ravna, suha in brez snovi, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. maščoba, umazanija)

#### Priprave

Namestite izolacijske plošče.  
Izdelajte izolacijo parapeta z nagibom 5°.  
Izolacijo špalete izdelajte tako, da na področju spodnjih okenskih vogalov ne nastanejo luknje.  
Porozne podlage, kot npr. izolacijske plošče iz mehkih lesnih vlaken, predhodno premažite z izdelkom StoPrim Butyl.

### Obdelava

#### Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C  
najvišja temperatura podlage in zraka: +30 °C

#### Nanašanje

Izmerite svetlo širino in profil prirežite na to dolžino.

Povlecite zaščitno folijo z lepilnega traka in profil pritrdite na sprednji rob parapeta.

Namestite tesnilno folijo v skladu z navedbami proizvajalca. V ta namen tesnilno folijo prilepite na vodoravni krak in jo speljite do končnega položaja (torej ne do zobcev), da lahko voda neovirano odteka.

Na področju pod robom parapeta po celotni površini nanosite armirno maso po

## Tehnični list

### Sto-Anschlussprofil FG

širini traka mreže. Preluknjani krak in armirno mrežico vstavite v svežo armirno maso. Pri izvedbi površinskega armiranja mrežo namestite vse do roba.

#### Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Priključitev na okno je treba izvesti s pomočjo okenskih priključnih letev. Te morajo vodo odvajati v tesnilno korito. Zato je okenske priključne letve dovoljeno montirati šele po izdelavi druge tesnilne ravni; te so tako nameščene pred izolacijo špalet. Zaradi majhne širine je StoProfile Seal Perfect še posebej primeren za ta namen.

Okenska polica se prilepi z izdelkom StoColl Fix oz. StoSeal F 100. V ta namen je treba proge lepila nanesti v smeri naklona z razdaljo pribl. 20–30 cm. Tako v tem primeru držala okenske police niso potrebna.

#### Dobava

Barvni odtenek bel profil

#### Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

#### Oznaka

#### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com