


Tehnični list

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Dodatni profil z integrirano armirno mrežico



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za namestitev na letve Sto-Sockelleiste Universal
- za premostitev v območju spojev letve Sto-Sockelleiste Universal, za zagotavljanje minimalne debeline sloja pri armiranjih na območju zaključka podzidka

Lastnosti

- iz plastike, z vgrajeno armirno mrežico

Format

- dolžina: 230 cm
- odkapni rob: 3 in 6 mm
- dolžina: 240 cm
- odkapni rob: 10 mm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja/-vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu).
Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji.

Priprave

Montaža letve Sto-Sockelleiste Universal v skladu s tehničnim listom.

Obdelava

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

1,00

m/m

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Nanašanje

Pritrditev profila poteka pred armiranjem površine s sistemsko armirno maso. Profil s spodnje strani potisnete na odkapni rob letve Sto-Sockelleiste Universal, tako da se zaskoči. Profile spojite brez fug.

Tehnični list

Sto-Aufsteckprofil Perfekt

Armirno maso nanesite po celotni širini traka mreže in preluknjani krak in krak tkanine vstavite v svežo armirno maso.
Pri izvedbi površinskega armiranja namestite mrežo vse do notranjega roba odkapnega nastavka. Na ta način je zagotovljeno, da armirna masa popolnoma prekriva mrežo.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Na območju spoja podzidne letve se natičnega profila ne sme spojit.

Dobava**Barvni odtenek**

bela

Skladiščenje**Pogoji skladiščenja**

Skladiščiti na suhem.

Oznaka**Produktna skupina**

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com