

Tehnični list

Sto-Bossengewebe

Predhodno oblikovan kos mreže



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj
 - kot armirna masa za fasado z grobimi zidnimi ploščami

- Lastnosti**
- odporna proti alkalijam

- Format**
- paličasta mreža: dolžina 200 cm
 - notranji kotnik, zunanji kotnik
 - križni element, T-kos
 - tip I: trapezni utor, 3,0/2,0 cm širok, 1,5 cm globok
 - tip II: trapezni utor, 3,5/2,0 cm širok, 1,5 cm globok
 - tip III: trapezni utor, 3,0 cm širok, 1,8 cm globok

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		0,53	kos/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Nanašanje

Mrežo z zidarsko žlico Sto-Bossenkelle vstavite v sveže naneseno armirno maso brez mehurčkov in gub ter jo vdolajte na nastavek, ki je prilagojen utoru. Za armiranje utora na vogalih zgradbe in križnih elementih uporabljajte ustrezne oblikovance.

Izdelava utora poteka v drugem delovnem koraku s čistim in gladkim vlečenjem armirne mase.

Mreža mora ležati v zgornji tretjini armirne mase, armirna masa pa jo mora prekrivati po celotni površini. Robovi tkanine se morajo prekrivati za 10 cm.

Armiranje površine med grobimi zidnimi ploščami se izvede z armirno mrežico Sto-Glasfasergewebe. Pri tem se armirna mrežica s prekrivanjem položi do roba utora.

Po zadostnem času zgoščevanja in sušenja armirnega sloja se lahko utor barvno

Tehnični list

Sto-Bossengewebe

oblikuje. Za zaključni premaz mora biti dokončno premazan utor prekrit z lepilnim trakom. Lepilni trak pri nanašanju ometa na površine zaščiti utor in pri natančnem lepljenju skrbi za čisto in ravno oblikovanje robov grobih zidnih plošč.

Za preprečitev poškodb je treba pri obdelavi skrbno ravnati z mrežo.

Dobava

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Armirna mreža

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com