


Tehnični list

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

Priključni profil za strešno prezračevanje z integrirano armirno mrežico



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj
 - za prezračevanje strehe
 - kot strešni priključek med škarniki v kontaktnih fasadnih sistemih
 - za zagotovitev prezračevanja strehe pri fasadnih izolacijskih sistemih

- Lastnosti**
- iz umetne snovi
 - s preluknjanim krakom
 - izdelava prezračevanja strehe v skladu z zahtevami DIN 4108-3
 - presek zračenja $\geq 202 \text{ cm}^2/\text{tek. m}$
 - z vgrajeno armirno mrežico

- Format**
- dolžina: 250 cm

Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Izolacijske plošče:
- Čiste, suhe, brez zamika, povsem ravne
 - Poravnani robovi
 - Strjen lepilni sloj
- Napotek:
- Čas sušenja in vezave organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v ustreznem tehničnem listu.

- Priprave**
- Zgornjo stransko površino izolacijske plošče armirajte.

Obdelava

- Temperatura obdelave**
- Temperatura podlage in zraka:
 najnižja temperatura: +5 °C
 najvišja temperatura: +40 °C

- Poraba**
- | Izvedba | Pribl. poraba |
|---------|---------------|
| | 1,00 m/m |
- Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi ugotavljajte na objektu.

Nanašanje

Tehnični list

Sto-Dachbelüftungsprofil Air

napotek:

- Upoštevajte konstrukcijski detajl GEN-0300.

1. Nanesite podomet po celotni širini pritrdilnega kraka in traka tkanine.
2. Profil vodoravno in poravnano vstavite v svež podomet.
 - Zgornji rob kraka prezračevanja namestite poravnano z zgornjim robom škarnikov.
 - Presežno armirno maso posnemite z gladilno lopatico.
3. Pri izvedbi površinskega armiranja podomet in tkanino namestite vse do roba za nanos ometa.
4. Zaključni omet nanesite do roba za nanos ometa.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com