

Tehnični list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Udarni moznik za izolacijske materiale v obešenih, prezračevanih fasadah



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za pritrditev lahkih izolacijskih materialov za obešene prezračevane fasade na fasadah in notranjih ploskvah
- univerzalno uporaben za vse gradbene materiale
- za beton, polne in porozne gradbene materiale, porozen lahek beton, porobeton, kategorija uporabe A, B, C, D, E

Lastnosti

- iz umetne snovi
- z omejitvijo globine vstavljanja točno na 30 mm
- prepreči pregloboko vstavite in izbokline materiala z naknadno namestitvijo podstavkov za zidne vložke
- primeren za pasivne hiše

Format

- Ø držalni disk 90 mm
- dolžine stebila zadebeline izolacijskega materiala od 60 do 300 mm

Posebnosti/napotki

- dvodelno držalo izolacijskega materiala, steblo in podstavek je treba naročiti ločeno
- v oznaki tipa je navedena maksimalna debelina izolacije za pritrditev (ne debelina stebila)

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Točkovni koeficient toplotne prehodnosti (vrednost CHI)		0,0001 W/K	
Nosilnost podstavka vložka		0,2 kN	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Podlaga mora biti dovolj nosilna za uporabo sider. Primernost izolacijskega materiala in podlage je treba pred uporabo preveriti.

Tehnični list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Obdelava

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	Poraba je odvisna od števila zidnih vložkov v skladu z atestom in vrsto uporabe.	5 kosov/m ²
	Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.	

Nanašanje

globina vrtine $\geq$ 40 mm
premer svedra 8 mm
globina sidranja $\geq$ 30 mm, (v nosilni podlagi)
Izolacijske plošče označite z rahlim pritiskom na Sto-Stensko držalo iz nerjavnega jekla, zarežite vanje z nožem za izolacijski material in jih preko stenskega držala pritisnite na steno. Izolacijski material zaščitite s Sto-Držalom izolacijskega materiala DH pred zdrsom in prevrnitvijo. Sidra je treba vstaviti na vogalih plošče in v površini plošče.
Če naj se za vsako ploščo uporablja samo eno sidro, je najprej potrebno posvetovanje glede zadevnega objekta.

Dobava

Pakiranje	karton
-----------	--------

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Hraniti na suhem.
---------------------	-------------------

Oznaka

Produktna skupina	Pribor za obešene prezračevane fasade
-------------------	---------------------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Dämmstoffhalter DH

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com