

Tehnični list

Sto-Dämmstoffhalter HIF

Udarno sidro za izolacijske materiale pri obešenih prezračevanih fasadah



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za pritrditev lahkih izolacijskih materialov za obešene prezračevane fasade, za beton, porobeton, votlake in masivne zidake

Lastnosti

- iz umetne snovi (polipropilena ali polietilena)
- požarna odpornost: B2 po DIN 4102
- požarna odpornost: E-d2 po EN 13501-1
- globina sidranja ≥ 25 mm
- UV-odpornost: ≤ 6 tednov

Format

- $\varnothing 8$ mm
- premer podstavka: 90 mm
- razpoložljive dolžine za debeline izolacijskih materialov do 240 mm

Posebnosti/napotki

- v oznaki tipa je navedena maksimalna debelina izolacije za pritrditev (ne pa dolžina držal za izolacijo)

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Točkovni koeficient toplotne prehodnosti (vrednost CHI)		0,0000 W/K	
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Obdelava

Poraba

Izvedba	Pribl. poraba
	5,00 kosov/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.	

Tehnični list

Sto-Dämmstoffhalter HIF

Nanašanje globina izvrtine ≥ 30 mm, globina sidranja ≥ 20 mm (v nosilni podlagi), oznaka tipa držal za izolacijo obsega debelino izolacije za pritrditev (na primer: izolacijsko ploščo debeline 100 mm je treba pritrditi z držalom HIF 100)

Dobava

Barvni odtenek črn

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Hraniti na suhem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za obešene prezračevane fasade

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanjí tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com