

Tehnični list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Dodatni profil za Sto-Dehnfugenprofil E

**Značilnosti**

Uporaba	<ul style="list-style-type: none">• zunaj• za prekritje fugirne zanke pri Sto-Dehnfugenprofil Typ E• za navpične fuge• za širine fug 20–25 mm
----------------	--

Lastnosti	<ul style="list-style-type: none">• iz umetne snovi• kompenzacija premikov• prižemni profil• vremensko odporen• UV-odporen
------------------	--

Format	<ul style="list-style-type: none">• dolžina: 250 cm
---------------	---

Napotki za obdelavo

Zahteve	Da bi lahko uporabili Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E, mora biti fuga izoblikovana z izdelkom Sto-Dehnfugenprofil E. Celotna debelina (podmeta in zaključnega ometa) sme znašati najv. 7 mm. Zaključni omet mora biti suh.
----------------	---

Priprave	Sto-Dehnfugenprofil E vgradite v skladu s tehničnim listom. Dokončno izdelajte kontaktni fasadni sistem z zaključnim ometom.
-----------------	--

Obdelava

Temperatura obdelave	najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C
-----------------------------	---

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Nanašanje	Pokrivni profil narahlo vtaknite v Sto-Dehnfugenprofil E in ga navpično povsem poravnajte. Zagotovite majhno razdaljo med pokrivnimi profili, da ne pride do preprečevanja termično pogojenega raztezanja profilov.
------------------	---

Tehnični list

Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Pokrivni profil sedaj v celoti potisnite v fugo. napotek: Pokrivenega profila naknadno ni mogoče oz. ga je le težka mogoče odstraniti ali znova namestiti. Čim bolj ozka je fuga, tem bolj težko je odstraniti pokrivni profil, ker je tlak pritiskanja zelo velik.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Profil nima funkcije zatesnitve. Ni primeren za vodoravne fuge zgradb.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com