

Tehnični list

Sto-Dehnfugenprofil E

Profil za dilatacijske fuge zgradb pri ravnih zidnih površinah



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za izoblikovanje dilatacijskih fug zgradb med ravnimi stenskimi površinami v fasadnih izolacijskih sistemih
- za širine fug 20–30 mm

Lastnosti

- iz umetne snovi
- s stabilno, z armirno mrežico ojačano fugirno zanko
- z odvodnim robom
- z vgrajeno armirno mrežico
- vremensko odporen
- UV-odporen
- se lahko kombinira s Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil E

Format

- dolžina: 250 cm

Napotki za obdelavo

Zahteve

Lepilni sloj pri izolacijskih ploščah mora biti dovolj strjen. Za čase sušenja in vezanja organske lepilne mase ali mineralne lepilne malte veljajo podatki v ustreznih tehničnih listih. Površina izolacijske plošče mora biti čista, suha, brez zamika in povsem ravna ter imeti poravnane robove.

Priprave

Sloj izolacijske plošče prerežite in izdelajte enakomerno, navpično fugo. Alternativno: Med lepljenjem izolacijske plošče izdelajte fugo s čistimi robovi. Fuga mora biti široka pribl. 20 mm, da je zagotovljeno zadostno sprejemanje premikanja po montaži profila za dilatacijsko fugo.

Votlino za profilom za dilatacijsko fugo zapolnite z mineralno volno (razreda A2-s1, d0) po EN 13501-1.

Obdelava

Poraba

Izvedba

Pribl. poraba

1,00

m/m

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Tehnični list

Sto-Dehnfugenprofil E

Nanašanje

splošni napotki za obdelavo:

Profile za dilatacijsko fugo montirajte od spodaj navzgor.

Prvi profil za dilatacijsko fugo poravnajte tako, da konec z ravno stranjo zanke fuge kaže navzdol, konec s presežkom zanke fuge pa navzgor. Glejte sliko 1.

Fugirna zanka se pred umazanijo zaščiti s prozorno zaščitno folijo. Najprej odstranite zaščitno folijo s presežka fugirne zanke. Drugi profil za dilatacijsko fugo montirajte tako, da ravna stran fugirne zanke leži na presežku zanke prvega profila. Glejte sliko 2 + 3.

napotek: S pomočjo prekrivanja fugirnih zank je zagotovljeno, da v kontaktni fasadni sistem ne morejo prodreti padavine.

montaža profilov za dilatacijsko fugo: Nanesite armirno maso na obeh straneh fuge izolacijske plošče širine pribl. 15 cm in na stranicah fuge debeline pribl. 3 cm. Profil za dilatacijsko fugo stisnite skupaj in fugirno zanko profila potisnite v fugo. Profil poravnajte navpično in v ravnini. Vtaknite trak polistirena s širino dilatacijske fuge v fugo, da profil za dilatacijsko fugo pritrdite in poravnate.

Preluknjane trakove in armirno mrežico profila za dilatacijsko fugo vstavite v svežo armirno maso.

Pri površinskem armiranju mrežico Sto-Glasfasergewebe speljite do odvodnega roba profila za dilatacijsko fugo.

površinsko armiranje in zaključni omet:

Armirni sloj pustite, da se posuši. Nanesite zaključni omet. Armiranje in zaključni omet ločite od traku polistirena z rezom zidarske žlice. Trak polistirena takoj izvalcite iz dilatacijske fuge. Odstranite presežen zaključni omet z robov profila. Ko se zaključni omet posuši, prozorno zaščitno folijo povlecite s fugirne zanke.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Pri uporabi profila Sto-Dehnfugenprofil E v vodoravnih fugah je treba upoštevati podrobnost konstrukcije GEN-0245; dodatno je torej potreben še trak za dilatacijske fuge.

Dobava

Barvni odtenek

profil: beli, fugirna zanka: temno siva

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja

Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina

Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Tehnični list

Sto-Dehnfugenprofil E

Varnost

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.




Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.
O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Dehnfugenprofil E



oblikovanje spojev pri izdelku Sto-Dehnfugenprofil E

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com