

## Tehnični list

# Sto-Dehnfugenprofil V

Profil za dilatacijske fuge zgradb pri zamaknjenih  
zidnih površinah



### Značilnosti

#### Uporaba

- zunaj
- za izoblikovanje dilatacijskih fug zgradb med zamaknjenimi stenskimi površinami v fasadnih izolacijskih sistemih
- za širine fug 20–30 mm

#### Lastnosti

- iz umetne snovi
- s stabilno, z armirno mrežico ojačano fugirno zanko
- z odvodnim robom
- z vgrajeno armirno mrežico
- vremensko odporen
- UV-odporen
- se lahko kombinira s Sto-Dehnfugen-Abdeckprofil V

#### Format

- dolžina: 250 cm

### Napotki za obdelavo

#### Zahteve

Lepilni sloj pri izolacijskih ploščah mora biti dovolj strjen. Za čase sušenja in vezanja organske lepilne mase ali mineralne lepilne malte veljajo podatki v ustreznih tehničnih listih. Izolacijska plošča mora biti čista, suha, brez zamika in povsem ravna ter imeti robove v isti liniji.

#### Priprave

Sloj izolacijske plošče prerežite in izdelajte enakomerno, navpično fugo. Alternativno: Med lepljenjem izolacijske plošče izdelajte fugo s čistimi robovi. Fuga mora biti široka pribl. 20 mm, da je zagotovljeno zadostno sprejemanje premikanja po montaži profila za dilatacijsko fugo.

Votlino za profilom za dilatacijsko fugo zapolnite z mineralno volno (razreda A2-s1, d0) po EN 13501-1.

### Obdelava

#### Poraba

#### Izvedba

#### Pribl. poraba

1,00

m/m

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

## Tehnični list

# Sto-Dehnfugenprofil V

### Nanašanje

splošni napotki za obdelavo:

Profile za dilatacijsko fugo montirajte od spodaj navzgor.

Profili za dilatacijske fuge imajo na obeh straneh presežek fugirne zanke. To omogoča vgradnjo v obeh možnih gradnih situacijah (A: stenski zamik je levo od dilatacijske fuge, B: stenski zamik je desno od dilatacijske fuge). Na eni strani odrežite nepotreben presežek zanke, tako da se zanka prilega profilu iz umetne snovi na isti ravni.

Prvi profil za dilatacijsko fugo poravnajte tako, da konec z ravno stranjo zanke fuge kaže navzdol, konec s presežkom zanke fuge pa navzgor. Fugirna zanka se pred umazanijo zaščiti s prozorno zaščitno folijo. Najprej odstranite zaščitno folijo s presežka fugirne zanke. Drugi profil za dilatacijsko fugo montirajte tako, da ravna stran fugirne zanke leži na presežku zanke prvega profila.

napotek: S pomočjo prekrivanja fugirnih zank je zagotovljeno, da v kontaktni fasadni sistem ne morejo prodreti padavine.

montaža profilov za dilatacijsko fugo: Nanesite armirno maso na obeh straneh fuge izolacijske plošče širine pribl. 15 cm in na stranicah fuge debeline pribl. 3 cm. Profil za dilatacijsko fugo stisnite skupaj in fugirno zanko profila potisnite v fugo. Profil poravnajte navpično in v ravnini. Vtaknite trak polistirena s širino dilatacijske fuge v fugo, da profil za dilatacijsko fugo pritrdite in poravnate.

Preluknjane trakove in armirno mrežico profila za dilatacijsko fugo vstavite v svežo armirno maso.

Pri površinskem armiranju mrežico Sto-Glasfasergewebe speljite do odvodnega roba profila za dilatacijsko fugo.

površinsko armiranje in zaključni omet:

Armirni sloj pustite, da se posuši. Nanesite zaključni omet. Armiranje in zaključni omet ločite od traku polistirena z rezom zidarske žlice. Trak polistirena takoj izlecite iz dilatacijske fuge. Odstranite presežen zaključni omet z robov profila. Ko se zaključni omet posuši, prozorno zaščitno folijo povlecite s fugirne zanke.

### Dobava

**Barvni odtenek**                      profil: beli, fugirna zanka: temno siva

### Skladiščenje

**Pogoji skladiščenja**                      Skladiščiti na suhem in ravnem.

### Oznaka

**Produktna skupina**                      Pribor za kontaktne fasadne sisteme

## Tehnični list

---

# Sto-Dehnfugenprofil V

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com