

## Tehnični list

# Sto-Dübelversenksteller

Kombinacijska podložka sidra za ugreznjeno  
montažo



### Značilnosti

|                |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uporaba</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• zunaj</li><li>• za poglobljeno montažo sidra Sto-Thermodübel II UEZ 8/60</li><li>• za poglobljeno montažo sidra Sto-Schraubdübel H 60 E v izolacijske plošče iz mineralne volne</li></ul> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lastnosti</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• dodatna ploščica za sidro Sto-Thermodübel II UEZ 8/60</li><li>• dodatna ploščica za sidro Sto-Schraubdübel H 60 E</li><li>• za homogeno in gladko površino</li><li>• dodatno nastavitveno orodje ni potrebno</li></ul> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Posebnosti/napotki</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalna debelina izolacije <math>\geq 80</math> mm, maksimalna debelina izolacije <math>\leq 300</math> mm</li><li>• ni združljiv s sidrom Sto-Thermodübel II-F 8/60</li></ul> |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Obdelava

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Temperatura obdelave</b> | najnižja temperatura podlage in zraka: $\geq 0$ °C |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|

| Poraba                                                                                                                                                                                                 | Način uporabe        | Pribl. poraba |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                        | specifično za objekt | 1,00          | kosov/kosov |
| Za dokazilo količin sider na m <sup>2</sup> je treba izdelati načrt izvedbe z ugotovitvami o statično potrebni količini sider v odvisnosti od podlage in kontaktnega fasadnega sistema za namestitvev. |                      |               |             |

### Nanašanje

Napotki na splošno:

Sto-Dübelversenksteller se lahko uporablja pri naslednjih izolacijskih ploščah:

- Sto-Resol-Dämmplatte
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/D1 W3
- Sto-Steinwolleplatte 1/A/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/D3 W1
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W3
- Sto-Steinwolleplatte 2/A/H1 W4
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H4 W5
- Sto-Steinwolleplatte 2/B/H2 W5

Napotki za pritrditev:

1. Število potrebnih sider najdete v ustreznem oddelku systemskega dovoljenja za

## Tehnični list

### Sto-Dübelversenksteller

ploščice sider s Ø 90 mm.

2. Izvedba je mogoča samo v kombinaciji s sidrom Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 ali Sto-Schraubdübel H 60 E.

pritrditev:

Nataknite kombinacijsko podložko za sidra na ploščico sidra, tako da sta oba delo trdno povezana.

Pri kombinaciji s sidrom Sto-Thermodübel II UEZ 8/60:

Vtaknite steblo sidra v vrtino, tako da se dno poglobljenega dela kombinacijske podložke za sidra prilega izolaciji.

Pri kombinaciji s sidrom Sto-Schraubdübel H 60 E:

Vtaknite sidro v izolacijo, tako da je vijak vstavljen do podlage.

Privijte sidro z ustreznim vijačnikom in nastavkom. Kombinacijska podložka za sidra se pri tem povleče v izolacijo. Postopek nastavljanja je končan, ko je ploščica Sto-Dübelversenksteller poravnana s površino izolacije. Na koncu jo prekrijte s pokrovčkom Sto-Thermodübel Rondell.

#### Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

pribor:  
Sto-Thermodübel Rondell

#### Dobava

Barvni odtenek      bela, rumen

Pakiranje      karton

#### Skladiščenje

Pogoji skladiščenja      Pod normalnimi podnebnimi pogoji v originalni embalaži. Skladiščiti zaščiteno pred zmrzaljo in na suhem. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.

#### Dovoljenja/ atesti

ETA-04/0023

Sto-Thermodübel II UEZ 8/60 in Sto-Schraubdübel S UEZ 8  
Evropska tehnična ocena

#### Oznaka

Produktna skupina      Pribor za kontaktne fasadne sisteme

## Tehnični list

---

# Sto-Dübelversenksteller

### Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost. O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana  
Brezje pri Grosupljem 69  
SI - 1290 Grosuplje  
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Tel. +386 1 5443 710  
pc.ljubljana.si@sto.com