

Tehnični list

Sto-Fassaden-Schrauben

Pritrdilni vijaki za nosilne plošče



Značilnosti

Uporaba • za pritrditev plošč StoCarrier Aero ali nosilnih plošč StoCarrier Hydro na podkonstrukcijo

Lastnosti • material: iz legiranega jekla
• pogon: Torx Eingriff TX25
• oblika glave: ugrezna glava

Format • 5,0 x 42 mm / 5,0 x 32 mm (za podkonstrukcijo iz lesa/nosilne plošče 12 mm)
• 5,0 x 32 mm (za podkonstrukcijo iz lesa/nosilne plošče 12 mm)
• 5,5 x 24 mm (za podkonstrukcijo iz aluminija/nosilne plošče 12 mm)
• 5,5 x 27 mm (za podkonstrukcijo iz aluminija/nosilne plošče 15 mm)
• 5,5 x 32 mm (za podkonstrukcijo iz aluminija/nosilne plošče 12 in 20 mm)
• 4,8 x 35 mm (za podkonstrukcijo iz aluminija/nosilne plošče 12 in 20 mm)
• 6,0 x 28 mm (za podkonstrukcijo iz jekla do 1 mm debeline / nosilna plošča 12 mm)
• 6,0 x 34 mm (za podkonstrukcijo iz jekla do 2 mm debeline / nosilna plošča 12 mm)

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Obdelava

Poraba	Način uporabe	najmanj	
	za podkonstrukcijo iz lesa, odvisno od področja vetrne obremenitve	13 - 21	kosov/m ²
	za podkonstrukcijo iz aluminija, odvisno od področja vetrne obremenitve	13 - 29	kosov/m ²
	za podkonstrukcijo iz jekla, odvisno od področja	13 - 29	kosov/m ²

Tehnični list

Sto-Fassaden-Schrauben

vetrne obremenitve

za podkonstrukcijo iz lesa, odvisno od področja vetrne obremenitve	13 - 21	kosov/m ²
---	---------	----------------------

Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.

Dobava

Pakiranje	karton
-----------	--------

Oznaka**Varnost**

Pri tem izdelku gre za proizvod. Izdelava varnostnega lista v skladu z Uredbo (ES) REACH št. 1907/2006, Prilogo II ni potrebna.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.sto.de v rubriki Service & Tools / Uredba REACH.

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com