

Tehnični list

Sto-Gerüstankerverschluss

Zamašek iz impregnirane mehke pene



Značilnosti

- | | |
|----------------|---|
| Uporaba | <ul style="list-style-type: none">• zunaj• za zatesnitev odprtin za sidra ogrodja pri fasadnih izolacijskih sistemih |
|----------------|---|

- | | |
|------------------|---|
| Lastnosti | <ul style="list-style-type: none">• trajno elastičen• iz impregnirane mehke pene• z jedrom iz umetne snovi• difuzijsko prepusten |
|------------------|---|

Obdelava

- | | |
|-----------------------------|---|
| Temperatura obdelave | najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C |
|-----------------------------|---|

Nanašanje

Votle prostore za vidno odprtino po potrebi zapolnite s primernim izolacijskim materialom.

Zaporo sidra ogrodja stisnite z vrtenjem med dlanmi. Zaporo sidra ogrodja vgradite tako, da je zamaknjena za debelino zaključnega premaza.

Potem nanesite zaključni omet. Nato prehode izenačite s čopičem.

Dobava

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Barvni odtenek | antracitno siva |
|-----------------------|-----------------|

Skladiščenje

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Pogoji skladiščenja | Skladiščiti na suhem. |
|----------------------------|-----------------------|

Oznaka

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Produktna skupina | Pribor za kontaktne fasadne sisteme |
|--------------------------|-------------------------------------|

Tehnični list

Sto-Gerüstankerverschluss

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedANJI tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com