


Tehnični list

Sto-Gewebewinkel Standard

Robni profil z vgrajeno armirno mrežico



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj in znotraj
 - za izoblikovanje vogalov pri fasadnih izolacijskih sistemih

- Lastnosti**
- iz umetne snovi
 - z vgrajeno armirno mrežico (160 g/m²)

- Format**
- širina zank: 4 x 4 mm
 - krak mreže, podatek v cm: 11/13, 11/22, 10/35
 - nadaljnji formati na povpraševanje
 - dolžina: 250 cm

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Teža površinske enote	ETAG 004 / Anhang C 6.1	160 g/m ²	vom Glasfasergeweb e

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Fasadni izolacijski sistemi:
Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja/-vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu).
Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji.
- Saniranje ometanih površin:
stabilna, ravna, suha in čista podlaga – brez materialov, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. umazanija).
Preveriti je treba trdnost in votla mesta.

- Priprave**
- Sanacija ometanih površin:
grobo izbočene dele odbijte, večje neravnine izravnajte npr. z ustrezno malto.

Tehnični list

Sto-Gewebewinkel Standard

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Nanašanje

Armirno maso na območju robov nanesite v širini tkanine po celotni površini. Vogalnike z mrežico vstavite navpično in poravnano ter brez mehurčkov in gub. Presežno armirno maso snemite z gladilko iz legiranega jekla (da preprečite podvojitve armirnega sloja v kotih). Pri izvedbi površinskega armiranja namestite mrežico vse do vogala.

Armiranje špalet in izoblikovanje špaletnih robov se lahko izvede z vogalnikom z mrežico v enem delovnem koraku. V ta namen vgrajeno armirno mrežico speljite do zadnjega roba špaleta in jo vstavite v armirno maso. Pri uporabi okenskih priključnih letev: trak mrežice okenske priključne letve in vogalnika z mrežico se morata prekrivati za vsaj 10 cm.

Dobava

Barvni odtenek rumen profil

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Tehnični list

Sto-Gewebewinkel Standard

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com