


Tehnični list

Sto-Gewebewinkel Strong

Predhodno oblikovana, okrepljena armirna mrežica



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- za izoblikovanje vogalov pri fasadnih izolacijskih sistemih

Lastnosti

- iz ojačane armirne mrežice

Format

- krak mreže: 10 x 15 cm
- dolžina: 260 cm

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Teža površinske enote	ETAG 004 / Anhang C 6.1	540 g/m ²	
Pretržna trdnost stanje ob dobavi	ETAG 004/5.6.7.1.1	4.340 N/50mm	Kettrichtung
Pretržna trdnost stanje ob dobavi	ETAG 004/5.6.7.1.1	9.876 N/50mm	Schussrichtung
Preostala pretržna trdnost po staranju	ETAG 004/5.6.7.1.2	2.843 N/50mm	Kettrichtung
Preostala pretržna trdnost po staranju	ETAG 004/5.6.7.1.2	6.586 N/50mm	Schussrichtung

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Napotki za obdelavo

Zahteve

Lepilni sloj pri izolacijskih ploščah mora biti dovolj strjen. Za čase sušenja in vezanja organske lepilne mase ali mineralne lepilne malte veljajo podatki v ustreznih tehničnih listih.

Površina izolacijske plošče mora biti čista, suha, brez zamika in povsem ravna ter imeti poravnane robove.

Obdelava

Temperatura obdelave

najnižja temperatura podlage in zraka: +5 °C
 najvišja temperatura podlage in zraka: +40 °C

Tehnični list

Sto-Gewebewinkel Strong

Nanašanje

Po potrebi prirežite vogalnik z mrežico.
Podomet na področju robov nanesite po vsej širini mrežice.
Vogalnik z mrežico vdelaite v zgornjo tretjino podometa povsem navpično in poravnano ter brez mehurčkov.
Da bi preprečili podvojitve sloja podometa na območju kotov, odvečen material posnemite z gladilko iz legiranega jekla.

Če uporabljate več vogalnikov z mrežico, vogalnike z mrežico drug ob drugega položite sočelno.

Mrežico pri površinskem armiranju speljite vse do kota, da zagotovite zadostno prekrivanje.

Dobava

Barvni odtenek rumen

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Armirna mreža

Varnost

Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje

Tehnični list

Sto-Gewebewinkel Strong

Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com