

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe

Proti alkalijam odporna armirna mreža



Značilnosti

Uporaba	• zunaj in znotraj • kot armirna mreža • univerzalno uporaben
Lastnosti	• optimirano sprejemanje moči za največjo varnost in preprečevanje razpok • visoka natezna trdnost • odporna proti premikanju • odporna proti alkalijam • brez mehčal
Format	• širina zank: 6 x 6 mm • širina zvitka: 110 cm

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Teža površinske enote	ETAG 004-2013/Priloga C.3.1	165 g/m ²	pribl.
Širina zanke	ETAG 004-2013/Priloga C.3.3	6,0 mm	
Pretržna trdnost stanje ob dobavi	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Preostala pretržna trdnost po staranju	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.

Obdelava

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba
	pri prekrivanju za 10 cm	1,00 m/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe

Nanašanje

Armirno mrežo vgradite brez mehurjev in pregibov, in sicer v zgornjo tretjino še vlažnega armirnega sloja. Zgladite površino.

Robovi tkanine se morajo prekrivati za 10 cm. Rumeni robni trakovi služijo kot oznaka prekrivanja.

Na zaključku podzidka armirno mrežo na spodnjem robu Sto-Sockelleiste odrežite z ostrim nožem.

Armirno mrežo po potrebi napeljite okrog vogalov in okenskih špalet.

Pri odprtinah v zgradbi (npr. okenske in vratne špalete) armirajte diagonalno z armirnimi puščicami Sto, previsnimi kotnimi mrežami Sto ali trakovi armirne mreže (min. 20 x 40 cm).

Če je armirna mreža npr. v območju sider ogrodja izrezana, za pokritje izreza uporabite dodatni kos mreže. Z armirno mrežo ravnajte previdno, da je pri obdelavi ne poškodujete.

Dobava

Barvni odtenek bel z rumenimi oznakami

Pakiranje zvitek

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Dovoljenja/ atesti

natureplus® - Certifikat 0300-0701-046-2 StoTherm Wood
Okolje – zdravje – delovanje

Oznaka

Produktna skupina Armirna mreža

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu, ki temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah, je zagotavljanje ustrezne običajne uporabe oziroma običajne uporabnosti izdelka. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe

uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve uporaba poteka na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Prodajno središče Sto Ljubljana
Brezje pri Grosupljem 69
SI - 1290 Grosuplje
Centrala Sto Ges.m.b.H. - Avstrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Tel. +386 1 5443 710
pc.ljubljana.si@sto.com