

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe G

Proti alkalijam odporna armirna mreža



Značilnosti

Uporaba

- zunaj
- kot armirna mreža pri fasadnih izolacijskih sistemih s trdimi oblogami iz npr. naravnega kamna, nizkovpojnih keramičnih ploščic, steklenega mozaika in klinkerja

Lastnosti

- visoka natezna trdnost
- odporna proti premikanju
- zelo odporen proti alkalijam
- brez mehčal

Format

- širina zank: 7 x 8 mm
- širina zvitka: 110 cm

Tehnični podatki

Merilo	Standard/navodilo za preskušanje	Vrednost/ Enota	Napotki
Teža površinske enote	ETAG 004-2013/Priloga C.3.1	> 210 g/m ²	
Širina zanke	ETAG 004-2013/Priloga C.3.3	7,0 mm	
Pretržna trdnost stanje ob dobavi	ETAG 004/5.6.7.1.1	> 2.400 N/50mm	
Preostala pretržna trdnost po staranju	ETAG 004/5.6.7.1.2	> 1.200 N/50mm	skladiščenje v raztopini ETAG
Preostala pretržna trdnost po staranju	sporočilo IFB ISSN0172-3006	> 1.300 N/50mm	skladiščenje v NaOH 5 %
Pri navedbi podatkov o lastnostih govorimo o povprečnih vrednostih oz. o približnih vrednostih. Zaradi uporabe naravnih surovin v naših izdelkih lahko dejanska vrednost pri posameznih pošiljkah malenkostno odstopa, vendar brez negativnega vpliva na uporabnost izdelka.			

Napotki za obdelavo

Zahteve

-

Obdelava

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe G

Poraba	Način uporabe	Pribl. poraba	
	pri prekrivanju za 10 cm	1,00	m/m ²
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.			

Nanašanje

Armirno mrežo vgradite brez mehurjev in pregibov, in sicer v zgornjo tretjino še vlažnega armirnega sloja. Zgladite površino.

Robovi tkanine se morajo prekrivati za 10 cm. Rumeni robni trakovi služijo kot oznaka prekrivanja.

Na zaključku podzidka armirno mrežo na spodnjem robu Sto-Sockelleiste odrežite z ostrim nožem.

Armirno mrežo po potrebi napeljite okrog vogalov in okenskih špalet.

Pri odprtinah v zgradbi (npr. okenske in vratne špalete) armirajte diagonalno z armirnimi puščicami Sto, previsnimi kotnimi mrežami Sto ali trakovi armirne mreže (min. 20 x 40 cm).

Če je armirna mreža npr. v območju sider ogrodja izrezana, za pokritje izreza uporabite dodatni kos mreže. Z armirno mrežo ravajte previdno, da je pri obdelavi ne poškodujete.

Dobava

Barvni odtenek bel z rumenimi oznakami

Pakiranje zvitek

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred zmrzaljo. Zaščititi pred vročino in neposrednimi sončnimi žarki.

Oznaka

Produktna skupina Armirna mreža

Varnost Upoštevajte varnostni list!

Tehnični list

Sto-Glasfasergewebe G

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com