


Tehnični list

Sto-Kantenprofil Y

Robni profil za srednje- in debeloslojna armiranja



Značilnosti

Uporaba	• zunaj • za izoblikovanje vogalov pri srednje- in debeloslojnih armirnih masah
Lastnosti	• iz umetne snovi
Format	• dolžina: 250 cm • odvodni rob/debelina sloja: 5 mm, 10 mm • krak mreže: 10 x 15 cm

Napotki za obdelavo

Zahteve	Zadostno strjeni lepljeni spoji izolacijskih plošč (čas sušenja/-vezanja organske lepilne mase oz. mineralne lepilne malte je naveden v posameznem tehničnem listu). Čiste, suhe, ravne površine izolacijskih plošč brez zamikov; robovi v ravni liniji. Saniranje ometanih površin: stabilna, ravna, suha in čista podlaga – brez materialov, ki negativno vplivajo na oprijem (npr. umazanija). Preveriti je treba trdnost in votla mesta.
Priprave	Sanacija ometanih površin: grobo izbočene dele odbijte, večje neravnine izravnajte npr. z ustrezno malto.

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
		1,00 m/m
Poraba materiala je med drugim odvisna od postopka nanašanja, podlage in konsistence. Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Točne podatke o porabi po potrebi pridobite na objektu.		
Nanašanje	Na področju vogalov nanesite zadostno debelino sloja armirne mase. Profil vstavite v svežo armirno maso navpično in v ravni liniji ter ga izravnajte z maso. Pri izvedbi površinskega armiranja mrežico z obeh strani namestite vse do	

Tehnični list

Sto-Kantenprofil Y

roba.

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja	Skladiščiti na suhem in ravnem.
---------------------	---------------------------------

Oznaka

Produktna skupina	Pribor za kontaktne fasadne sisteme
-------------------	-------------------------------------

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com