


Tehnični list

Sto-Putzabschlussprofil

Zaključni profil s prislonom in integrirano armirno mrežico



Značilnosti

- Uporaba**
- zunaj in znotraj
 - za izdelavo čistih zaključkov ometa

- Lastnosti**
- iz umetne snovi
 - z vgrajeno armirno mrežico

- Format**
- dolžina: 240 cm
 - odvodni rob/debelina sloja: 3, 6, 10, 15, 20 mm

Napotki za obdelavo

- Zahteve**
- Zadostno strjeno armiranje površine (čas sušenja/vezave armirne mase je naveden na posameznem tehničnem listu).
Čist, suh, raven armirni sloj; robovi poravnani v ravni liniji.

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba	
		1,00	m/m
	Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.		

Nanašanje

Armirno maso nanesite po celotni širini traka tkanine. Profil vstavite v svežo armirno maso ter ga poravnajte in nanesite izravnalno maso. Presežno armirno maso posnemite z gladilko iz legiranega jekla.
Ko se posuši, nanesite dodatne sloje ometa. Strukturne omete posnemite preko odvodnega roba, gladke omete vdelaite ob rob.
V primerih, da se zaključni profil za omet nanaša pred površinskim armiranjem, je treba površinsko mrežo speljati do roba ometa. Tako je zagotovljeno zadostno prekrivanje mrežice na območju spojev.

Napotki, priporočila, posebnosti, ostalo

Odvodni rob ostane viden.
Pri vodoravni uporabi profil ne sme oblikovati izbočenega roba; na takšnem robu bi se lahko nabirala voda.

Tehnični list

Sto-Putzabschlussprofil

Dobava

Barvni odtenek bela

Pakiranje karton

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosednji tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com