


Tehnični list

Sto-Putztrennprofil

Profil za ločitev nanosov ometa



Značilnosti

- Uporaba**
- za ločevanje mejnih nanosov ometa
 - za izoblikovanje vogalov
 - za debelino sloja 5 mm

- Lastnosti**
- iz umetne snovi, z vgrajeno armirno mrežico
 - mogoče je variabilno izoblikovanje kotnika, z dvema odvodnima roboma

- Format**
- dolžina: 250 cm

Napotki za obdelavo

- Zahteve** Dovolj posušena površinska armirna masa.

Obdelava

Poraba	Izvedba	Pribl. poraba
	250 cm dolg	0,4 kos/m

Navedene vrednosti porabe lahko služijo samo za orientacijo. Natančne vrednosti porabe skupaj z odpadki od rezanja se po potrebi ugotavljajo na objektu.

Nanašanje

Uporaba za ločevanje zaključnih ometov:
Armirno maso nanesite po celotni širini traka tkanine. Profil vstavite v svežo armirno maso v ravni liniji ter ga izravnajte z maso. Presežno armirno maso snemite z gladilko iz legiranega jekla.

Ko se posuši, nanesite dodatne sloje ometa. Strukturne omete posnemite preko odvodnega roba, gladke omete vdelaite ob rob.

Zaščitno folijo odstranite šele, ko je zaključni premaz posušen.

Če se profil vgradi znotraj armirnega sloja (npr. za izoblikovanje vogalov), je treba površinsko mrežo speljati do obeh notranjih robov profila iz umetne snovi.

- Napotki, priporočila,** Pri vodoravni uporabi profil ne sme oblikovati izbočenega roba; na takšnem robu bi

Tehnični list

Sto-Putztrennprofil

posebnosti, ostalo se lahko nabirala voda.

Dobava

Barvni odtenek bela

Skladiščenje

Pogoji skladiščenja Skladiščiti na suhem in ravnem.

Oznaka

Produktna skupina Pribor za kontaktne fasadne sisteme

Posebni napotki

Namen informacij oz. podatkov v tem tehničnem listu je, da se zagotovi ustrezna običajna uporaba oziroma običajna uporabnost izdelka, in temeljijo na naših spoznanjih in izkušnjah. Uporabnika ne odvezujejo dolžnosti, da na lastno odgovornost preveri primernost in uporabnost.

O vrstah uporabe, ki niso jasno navedene v tem tehničnem listu, se je treba najprej dogovoriti. Brez odobritve je uporaba na lastno tveganje. To velja zlasti za kombinacije z drugimi izdelki.

Z izdajo novega tehničnega lista prenehajo veljati vsi dosedanja tehnični listi. Vsakokrat najnovejšo različico najdete na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica Ljubljana
Litijska cesta 148
SL – 1000 Ljubljana
Tel. +386 1 544 37 10
Fax: +386 1 544 37 11
info.si@sto.com